



Indicação para a montagem Volante Bimassa 415 0250 10

Fabricante:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelo:

- **Audi** A3 (8P)
- **Seat** Altea (5P), Toledo III (5P), Leon (1P)
- **Skoda** Octavia (1Z)
- **Volkswagen** Caddy III (2K), GolfV (1H), Golf V Plus (5M), Jetta III (1K), Passat (3C), Touran

Motor: 1.9 TDI

N.º LuK AS: 415 0250 10

Ref. originais: 03G 105 266 AL
03G 105 266 BA
03G 105 266 E

Nota:

Para os modelos acima indicados podem estar montados de fábrica tanto o volante Bimassa LuK como o volante bimassa Sachs.



Fig. 1: Volante Bimassa LuK



Fig. 2: Volante Bimassa Sachs



Fig. 3: Volante Bimassa LuK



Fig. 4: Volante Bimassa Sachs

É possível realizar modificações do volante Bimassa da versão Sachs para a versão LuK. No entanto, **deve** utilizar-se sempre os kits de embraiagem LuK ou Sachs em função do volante bimassa montado ou que se vá montar.

Ao substituir o conjunto bimassa + kit de embraiagem Sachs pela versão LuK devem se montar parafusos novos de fixação do volante bimassa á cambota. Mais deve-se substituir os parafusos de fixação do prato de pressão ao volante bimassa, pois são de aperto distinto aos que monta a versão Sachs.

O volante bimassa LuK distingue-se pela profundidade (fig. 3, flecha) da massa primária.

A massa primária do volante bimassa Sachs fabrica-se **sem** profundidade.

RepSet:

Versão LuK 623 3094 00
Versão Sachs 623 3209 00

Encontrará as peças de substituição correspondentes no nosso catálogo online, em www.Schaeffler-Aftermarket.com ou em www.RepXpert.com.

