

SERVICE-INFO



Инструкции за монтаж на двумасов маховик с транспортен фиксатор

Автомобилен производител:

Hyundai, Mitsubishi,
Nissan, Renault, Volvo

Модел:

Hyundai: Tucson
Mitsubishi: Carisma, Space Star
Nissan: Qashqai, X-Trail
Renault: Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis
Volvo: S40, V40

Артикулни номер:

415 0142 10
415 0202 10
415 0204 10
415 0224 10
415 0261 10
415 0270 10
415 0383 10
415 0390 10
415 0399 10
415 0400 10
415 0413 10
415 0418 10
415 0419 10
415 0420 10
415 0452 10



Снимка 1: Транспортният фиксатор остава в двумасовия маховик

Двумасовият маховик (DMF) се монтира с транспортен фиксатор (блокиращ щифт).

Този щифт блокира първичната и вторична секции и се фиксира към DMF откъм страната на двигателя (виж Илюстрация 1).

Поради тази причина, когато маховикът е нов, завъртането на двете секции е невъзможно (за проверката на лufта).

Забележка:

По време на монтажа блокиращият щифт не трябва да се сваля. При работа той се срязва автоматично. Отрязаните части на пластмасовия фиксатор остават безопасно вътре в маховика.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 05.2010
LuK 0021

Запазваме си правото за технически промени
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

