

SERVICE-INFO



Monteringsoplysninger til dobbeltpladesvinghjul 415 0142 10

Bilernes producenter:

Hyundai, Mitsubishi,
Nissan, Renault, Volvo

Modeller:

Hyundai: ix35, Tucson
Mitsubishi: Carisma, Space Star
Nissan: Qashqai, X-Trail
Renault: Avantime, Espace IV,
Koleos, Laguna I, Laguna II,
Laguna III, Scenic II, Megane
I, Megane II, Megane III, Vel
Satis
Volvo: S40, V40

Best. nr.: 415 0142 10
415 0202 10
415 0204 10
415 0224 10
415 0261 10
415 0270 10
415 0383 10
415 0390 10
415 0399 10
415 0400 10
415 0413 10
415 0418 10
415 0419 10
415 0420 10
415 0452 10
415 0480 10



Figur 1: 415 0142 10 transportsikringen forbliver i dobbeltpladesvinghjulet

Dobbeltpladesvinghjulet er udstyret med transportsikring (fastlåsningsstap). Sikringen fastlåser det primære og sekundære svinghjul og findes i svinghjulet ved siden af motoren (se figur 1).

Derfor er indbyrdes omdrejning af det primære og sekundære svinghjul (i en fri vin-
kel) ikke muligt med det nye svinghjul.

Retningslinjer

Fastlåsningsstappen skal ikke fjernes ved montering af svinghjulet. Tappen skal automatisk afskæres under kørslen. Separate dele af plasticsikringen forbliver sikkert indkapslet i svinghjulet.



Sørg for at overholde
vejledningen fra
køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde
i vores onlinekatalog på
www.Schaeffler-Aftermarket.com eller
RepXpert på **www.RepXpert.com**.

Status af 07.2010

LuK 0021

Tekniske ændringer forbeholdes
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

