



Montážní pokyny k dvuhmotovému setrvačníku 415 0377 10

Výrobce: BMW

Modely:

E82: 135i
E88: 135i
E90: 335i, 335xi, 335i xDrive
E91: 335i, 335xi, 335i xDrive
E92: 335i, 335xi, 335i xDrive
E93: 335i

Obj. č.: 21 20 7 542 984
7 542 984

Položka. č.: 415 0377 10 (ZMS)
400 0076 10 (centrování)



Obrázek 1: Vodicí čep ZMS 415 0377 10

Doposud se u většiny vozidel s manuální převodovkou využívá technické řešení, při kterém je vstupní hřídel převodovky v klikové hřídeli vedena pomocí vodicího ložiska.

Vystředění spojky při montáži se provádí u těchto převodovek zpravidla pomocí středících trnů.

Ve výše uvedených vozidlech se používá převodovka, u které je vodicí ložisko umístěno ve vstupní hřídeli převodovky a je vedeno vodicím čepem na dvuhmotovém setrvačníku (viz obrázky 1+2).

Při vystředění spojky se tedy nepoužívá středící trn, ale středící pouzdro (viz obrázek 3).

Pouzdro pro vystředění s objednacím číslem dílu 400 0076 10 lze objednat obvyklým postupem.

Strana 2 této servisní informace popisuje, jak se spojka namontuje a vystředí.



Obrázek 3: Středící pouzdro (400 0076 10) se použije u dvuhmotových setrvačnicků s vodicím čepem



Obrázek 2: 415 0377 10 s namontovanou spojkou (SAC)

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel slouží pouze k účelům porovnání.



Montážní pokyny k dvoumotovému setrvačníku 415 0377 10



Obrázek 4: Před montáží spojky nasadíte středící pouzdro (věnujte pozornost správné orientaci závitové díry pro „vytahovací“ šroub)



Obrázek 5: Nasadíte spojkovou lamelu



Obrázek 6: Vyšroubujete šroub ze středícího pouzdra



Obrázek 7: Nasadíte přitlačný kotouč spojky a šrouby dotáhněte výrobcem vozidla předepsaným utahovacím momentem



Obrázek 8: Vhodným nástrojem pootočte a vyjměte aretační přípravek. Již nebude potřebný



Obrázek 9: Pomocí vytahovacího šroubu vyjměte středící pouzdro

Pozor:

Aretační přípravek demontujte až po dotažení upevňovacích šroubů spojky.



Dodržujte pokyny výrobců vozidel!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese **www.Schaeffler-Aftermarket.com** nebo v RepXpert na adrese **www.RepXpert.com**.

Stav 05.2010
LuK 0022

Technické změny vyhrazeny
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket