

SERVICE-INFO



Monteringsvejledning for dobbeltpladesvinghjul 415 0232 10

Producent: Opel, Suzuki, Vauxhall

Modeller:

Opel: Agila, Combo, Corsa
C, Corsa D, Meriva, Tigra

Suzuki: Ignis II, Swift III, Wagon R

Vauxhall: Combo, Corsa, Meriva, Tigra

Motor:

Opel: 1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16V

Suzuki: 1.3 DDIS

Vauxhall: 1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16V

LuK ZMS: 415 0232 10

LuK RepSet®: 622 3072 00,
622 3095 09, 622 3095 33,
622 3100 09, 622 3100 33,
622 3146 09, 622 3146 33



Figur 1: Materialeslitage hvis man bruger en for lang skrue

Dobbeltpladesvinghjulet (ZMS) er udstyret med gennemgående gevindhuller til fastgøring af koblingens trykplade.

Pga. en meget kort afstand mellem den primære og sekundære del af svinghjulet kan man bruge kun **13 mm** skruer.

Bruger man længere skruer, vil skruens gevind stikke ud på bagdelen af det sekundære svinghjul og trykke på primært svinghjulet.

Dette kan betydeligt påvirke dobbeltpladesvinghjulets funktioner. Alle motorens rotationsvibrationer vil blive overført til driftsområdet. Dette vil medbringe støj og tidlig slid.

I enkelte tilfælde kan man beskadige koblingslamellens profil, så at ingen kraft kan længere overføres (se figur 2).

For at undgå disse problemer vedlægger Schaeffler Automotive Aftermarket til de nævnte LuK ZMS og LuK RepSet® med det samme også fastgøringsskruer til trykpladen. I overgangsfasen kan der leveres sæt med og uden skruer.



Figur 2: Beskadiget navprofil

Bemærk:

Er der vedlagt nye fastgøringsskruer ved koblings- eller ZMS-udskiftning, **skal** de altid bruges.

Er der ingen skruer vedlagt i den pågældende delleverance, skal man udelukkende bruge M6x13 skruer i styrkeklasse 10.9.



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 02.2011

LuK 0023

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.

