



SERVICE INFO – LuK 0027

הוראות התקנת משאבה משנית הכוללת מיסב (CSC) מק"טים – 10 510 0090 \ 10 510 0097 \ 10 510 0098 10 510 0137



איור 2: חיבור הידראולי של משאבה משנית כוללת מיסב מק"ט- 10 510 0097 בקוטר 13.3 מ"מ



איור 1: חיבור משאבה משנית כוללת מיסב (CVC) מק"ט- 10 510 0090 בקוטר 12.2 מ"מ



איור 4: חיבור הידראולי של משאבה משנית כוללת מיסב מק"ט- 10 510 0137 בקוטר 12.2 מ"מ



איור 3: חיבור הידראולי של משאבה משנית כוללת מיסב מק"ט- 10 510 0098 בקוטר 11.7 מ"מ

כאשר מחליפים אותם, חייבים לוודא כי הקטרים של הצנרת והחיבורים ההידראוליים של המשאבה המשנית הישנה ושל המשאבה המשנית החדשים זהים. במידה והותקנה משאבה משנית הכוללת מיסב אשר איננה מתאימה, עלול להיגרם כשל למערכת עקב דליפה של נוזל הידראולי.

שים לב:

במקרים מסויימים בודדים, ניתן לבחור את המשאבה המשנית המתאימה באמצעות השוואה בין החלק החדש לחלק הישן!

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146
או במייל: zafzir.egozi@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

יצרני הרכבים: דאצ'יה, רנו, ניסאן

דגמים:

דאצ'יה:

דאסטר, לוגאן, לוגאן אקספרס, לוגאן פיקאפ, לוגאן MCV, סאנדרו

ניסאן:

אלמרה II, מיקרה III, נוט, טידה, קשקאי קליאו II, קליאו III, קליאו סטיישן, פלואנס, קנגו, קנגו II, לאגונה II, מגאן II, מגאן III, מודוס, סניק II, גראנד סניק II, קלאיו טאליה, טויוגו

מנועים:

דאצ'יה:

1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16 V

ניסאן:

1.0 16 V, 1.2 16 V, 1.4, 1.4 16 V, 1.5 dCi, 1.6

רנו:

1.2, 1.2 16 V, 1.2 16 V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16 V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16 V, 1.9 dCi, 2.0 16 V

מק"ט:

510 0090 10

510 0097 10

510 0098 10

510 0137 10

הותקנו מספר גרסאות של משאבה משנית כוללת מיסב בדגמים הרשומים מטה. ההבדל העיקרי ביניהם הוא הקוטר של הצנרת והחיבורים ההידראוליים.

LuK 0027