



SERVICE INFO – LuK 0039



Szerelési utasítás

Kéttárcsás kuplung központosító szerszámmal a LuK RepSet®-ben

Modellek: MAN, Mercedes Benz,
Renault, Volvo

LuK RepSet®: 638 2972 18
638 3090 18
640 3006 18
640 3025 18
640 3027 18
640 3038 18



1. ábra: LuK kéttárcsás kuplung központosító szerszámmal

Egy kéttárcsás kuplung beszerelésekor mindkét kuplungtárcsát központosítani kell és az agyprofil fogazását egymáshoz kell igazítani. Ez a sebességváltó szakszerű szereléséhez feltétlenül szükséges.

Ha a kéttárcsás kuplungot alkalmas központosító szerszám nélkül szerelik, akkor a kuplungtárcsák a sebességváltó beszerelésekor megsérülhetnek. Ez működési zavarokhoz és egyedi esetekben a tengelykapcsoló-rendszer meghibásodásához vezet.

A kuplungtárcsák pontos központosítása csak egy speciálisan a kéttárcsás kuplungokhoz kialakított központosító szerszámmal lehetséges. Ezért a felsorolt LuK RepSet®-ek tartalmát egy alkalmas központosító szerszámmal egészítették ki.

Az LuK kéttárcsás kuplung beszerelésénél mindig a mellékelt központosító tűkét használja.

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Alkatrészecskék és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de vagy a www.RepXpert.com honlapokon találhatók.

LuK 0039