



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

Основные преимущества

- Разработан для автодомов, трейлеров и катеров для эксплуатации оборудования с умеренным потреблением электроэнергии
- Long lasting – up to four times the cyclic stability of conventional flooded batteries
- Благодаря минимальному саморазряду – идеальное решение для сезонного использования
- Технология AGM для лучшей стойкости к разряду, а также устойчивости к ударным и вибрационным нагрузкам.
- Идеальное решение для двойного использования (может использоваться для пуска, и для общего энергоснабжения)



Дополнительная информация на сайте: www.varta-automotive.com

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ


Тип по ETN:	840 070 076
цифровое обозначение типа аккумулятора:	840 070 076 C54 2
Коротк. обозначение:	LA 70
Штрихкод:	4016987142714
Индивидуальная упаковка:	1
Кол-во на поддоне:	48

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение [В]:	12	Высота [мм]:	190
Емкость батареи [Ач]:	70	Крепление:	B13
Емкость аккумуляторной батареи 5ч. [Ач.]:	60	Полярность:	0
Ток холодной прокрутки EN [в А]:	760	Токовыводы:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	950	Размеры корпуса:	H6/L3
Длина [мм]:	278	Масса (в залитом виде):	20,4
Ширина [мм]:	175		



Discharge Curves



Individual results may vary