



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

Kluczowe zalety

- Zaprojektowane dla przyczep i samochodów kempingowych oraz łodzi o umiarkowanych wymaganiach energetycznych
- Długa żywotność: wytrzymałość cykliczna aż czterokrotnie wyższa niż w konwencjonalnych akumulatorach kwasowych (aż do 400 cykli przy głębokości rozładowania 50%)
- Minimalne samorozładowanie sprawia, że jest on idealny do użytku sezonowego
- Technologia AGM zapewniająca wyjątkową odporność na uderzenia i wibracje
- Idealny do pracy w podwójnym trybie (może być stosowany zarówno do rozruchu jak i ogólnego zasilania)



Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com

INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA


Alternatywny typ (ETN):	840 095 085
Nr artykułu:	840 095 085 C54 2
Skrótowe oznaczenie:	LA 95
Kod kreskowy:	4016987142738
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	36

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Wysokość [mm]:	190
Pojemność akumulatora [Ah]:	95	Listwa dolna:	B13
Pojemność 5-godzinna akumulatora [Ah]:	85	Układ biegunów:	0
Prąd rozruchu wg EN [A]:	850	Rodzaj biegunów:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1063	Wielkość budowy:	H8/L5
Długość [mm]:	353	Waga (pusty):	26,4
Szerokość [mm]:	175		



Discharge Curves



Individual results may vary