



VKJA 5756

Technisch Bulletin - December 2010

VKJA 5756



Renault



Technische informatie: VKJA 5756 Aanwijzingen voor vervanging



Dit bulletin beschrijft de handelingen voor het vervangen van een homokinetische koppeling aan wielzijde bij een Renault LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 (K56C/H).

FABRIKANT	MODEL	MOTORCODE
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56A/B)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	2.0 (B56C/H/N)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56S/T/O)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	1.8 (K56S/T/O)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	1.8 (K56Z)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.0 (K56C/H)

Benodigde tijd voor vervangen

Homokinetische koppeling VKJA 5756

Wiel links: 2 h 15 min
Wiel rechts: 2 h 25 min



Volg altijd de beschermings- en veiligheidsprocedures bij het uitvoeren van reparaties.



VKJA 5756: Verwijderen van de homokinetische koppeling

1. Verwijder de aandrijfjas volgens de aanwijzingen in het werkplaatshandboek van de fabrikant.



2. Plaats de aandrijfjas in een bankschroef (met aluminium of zachte spanplaten). Verwijder de grote en de kleine hoesklem. Snijd de hoes door en verwijder hem.

3. Houd de homokinetische koppeling vast en verwijder deze van de as door er met een hamer op te tikken.



4. Druk de borgveer met een borgveertang open en verwijder hem.

VKJA 5756: Plaatsen van de nieuwe homokinetische koppeling



1. Plaats eerst de kleine hoesklem op de as. Schuif de hoes op de as.

2. Plaats de nieuwe borgveer in de groef.
Tip: Gebruik een slangklem om de borgveer in de groef te houden (zet de slangklem niet te strak vast!)



3. Druk de nieuwe homokinetische koppeling op de as.
Tik met een rubber hamer op de homokinetische koppeling tot de borgveer in de groef van de binnenring van de homokinetische koppeling valt.
Verwijder de slangklem.

4. Schuif de hoes op zijn plaats en vul de hoes met al het meegeleverde vet.



5. Plaats de kleine hoesklem op de hoes van de homokinetische koppeling en zet deze met geschikt gereedschap vast.
Schuif de hoes op de homokinetische koppeling.

6. Plaats de grote hoesklem en zet deze met hetzelfde gereedschap vast.

