



VKJA 5756

Biuletyn Techniczny – Grudzień 2010

VKJA 5756



Renault



Informacja techniczna: VKJA 5756 Zalecenia montażowe



Biuletyn opisuje procedurę wymiany przegubu w samochodzie Renault Laguna Grandtour (K56_) 2.0 (K56C/H)

PRODUCENT	MODEL	SILNIK
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56A/B)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	2.0 (B56C/H/N)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56S/T/O)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	1.8 (K56S/T/O)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	1.8 (K56Z)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.0 (K56C/H)

Czas wymiany	
CV-Joint VKJA 5756	Lewa strona: 2 h 15 min Prawa strona: 2 h 25 min



Podczas prac warsztatowych ZAWSZE stosuj się do przepisów BHP.



VKJA 5756: Demontaż przegubu

1. Zgodnie z procedurą producenta samochodu zdemonstuj półoś napędową.



2. Umieść półoś w imadle (z aluminiowymi nakładkami lub ochronnymi szczękami).
Usuń wewnętrzne i zewnętrzne opaski zaciskowe. Przetnij osłonę przegubu i usuń ją.

3. Przytrzymaj przegub i wybij go z półosi.



4. Specjalnymi szczypcami usuń pierścien zabezpieczający.

VKJA 5756: Montaż nowego przegubu



1. Umieść półoś w imadle i nasuń na nią nową osłonę przegubu.

2. Zainstaluj nowy pierścień zabezpieczający. Do montażu użyj specjalnych szczypiec (nie zaciskaj zbyt mocno!).



3. Wciśnij nowy przegub na półkoś i używając gumowego młotka nabij przegub aż do zapięcia pierścienia zabezpieczającego.

4. Przesuń osłonę przegubu we właściwą pozycję do montażu i nałóż przygotowaną, odpowiednią ilość smaru.



5. Zamontuj krótszą opaskę i ściśnij ją używając specjalnego narzędzia. Nasuń osłonę na przegub.

6. Zamontuj dłuższą opaskę na osłonę przegubu i ściśnij ją używając tego samego narzędzia.

