

Prise

51306445 | 51306872-875

Ces prises permettent de brancher divers appareils électroniques. Selon la version, ils sont équipés de prises de courant, de doubles ports USB ou USB-A / USB-C.



 <p>Prise Matière plastique DIN/ISO: SAE Diamètre intérieur 20,95 mm Tension 12 V à 24 V Raccord plat Largeur d'emboîtement 6,3 mm</p> <p>51306445</p>	 <p>Prise Tension 12 V à 24 V PC (polycarbonate) avec port-USB Courant de sortie: 5000 mA Tension de sortie USB: 5 V avec diode protectrice</p> <p>51306872</p>	 <p>Prise Tension 12 V à 24 V PC (polycarbonate) avec port-USB Courant de sortie: 5000 mA Tension de sortie USB: 5 V avec diode protectrice Commutateur on/off</p> <p>51306873</p>	 <p>Prise Tension 12 V à 24 V avec port-USB Version: USB-A / USB-C Courant de sortie: 3600 mA Tension de sortie USB: 5 V avec diode protectrice</p> <p>51306874</p>	 <p>Prise Tension 12 V à 24 V avec port-USB Version: USB-A / USB-C Courant de sortie: 3600 mA Tension de sortie USB: 5 V avec diode protectrice Commutateur on/off</p> <p>51306875</p>
---	--	---	---	---