



# Shocker 110

## Marderschutz

Mehr Leistung – Mehr Schutz – Mehr Sicherheit  
Erstmals wird ein Schallreflexionssystem bei einem Marderschocker angewendet. Hierdurch ist es möglich, eine Rundumabstrahlung von 360° zu erreichen. Über einem Piezo-Lautsprecher mit einer NAWI-Membran ist ein Kegel in konvexer Bauform angeordnet, der die gleiche Form und den Durchmesser wie die

NAWI-Membran hat. Durch diese Bauweise wird ein hoher Schalldruck erzeugt und eine Rundumabstrahlung von 360°. Das System arbeitet im ca.12-Sek-Takt (an/aus). Vor dem Einbau des Gerätes ist grundsätzlich eine Motorwäsche vorzunehmen. Das Gerät ist mit einem Verpolungsschutz und Überspannungsschutz ausgestattet.

**Nennspannung:** 12 V  
**Frequenzbereich:** 22kHz  
**Kabellänge:** 1,00 m

**BxHxT:** 70 x 92 x 50 mm  
**Info:** mit LED

| Temperaturbereich<br>°C     | LE                                                                                      | Artikel-Nr. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| -40 bis +80                 |  1 | 59415054    |
| Inhalt                      | ME                                                                                      |             |
| Marderschutz<br>Shocker 110 | 10                                                                                      | 59415052    |

