



# Rückfahrscheinwerfer



Der Arbeitsscheinwerfer verfügt über zwei ECE- Zulassungen, R10 für EMV und R23 für Rückfahrscheinwerfer. Zur Verwendung als

Rückfahrleuchte ist eine Neigung von 30 Grad zur Fahrbahn erforderlich.

**BxHxT:** 110 x 138,84 x 46,52 mm  
**ECE-Norm:** R23/R10  
**Zulassungsart:** ADR/GGVS-geprüft  
**Temperaturbereich:** -20 bis +50 °C  
**Lichtverteilung:** weitreichende Ausleuchtung

**Befestigungsart:** Einfauchschwenkarm  
**Spannung:** 12 bis 32 V  
**Nennleistung:** 25 W  
**Montage:** Anbau  
**Info:** Deutsch Connector  
 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

LEDs	Lichtstrom lm	Farbtemperatur K	IP-Code	Kabellänge mm	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
16	2200	6000	IP 67/69K	1000		1	<b>80690326</b>
Zubehör				Kabellänge mm	siehe	LE	
Halter, Arbeitsscheinwerfer				200	Katalog06	1	<b>80691310</b>
Halter, Arbeitsscheinwerfer Magnet Base					Katalog06	1	<b>80691000</b>
Steckgehäusesatz Deutsch DT (TE Connectivity)					Katalog04	1	<b>50390595</b>
					Katalog04	1	<b>50390600</b>

