

# Arbeitsscheinwerfer

LED



**BxT:** 114 x 32 mm  
**ECE-Norm:** R10  
 R23  
**Lichtverteilung:** Nahfeldausleuchtung  
**Info:** mit Zubehör  
 Elektromagnetische  
 Verträglichkeit (EMV)

**Nennspannung:** 12 V  
 24 V  
**Höhe 1/2:** 114 / 146 mm  
**Gehäusematerial:** Kunststoff

Montage	LEDs	Lichtstrom lm	Farbtemperatur K	IP-Code	LE	Artikel-Nr.	
Anbau Deutsch Connector	13	1200	6000	IP 68	 1	80690331	
Zubehör				Kabellänge mm	siehe	LE	
Steckgehäusesatz TE Connectivity Deutsch DT					Katalog04	1	50390595
					Katalog04	1	50390600
Halter, Arbeitsscheinwerfer				200	Katalog06	1	80691310
Halter, Arbeitsscheinwerfer Magnet Base					Katalog06	1	80691000

LED



**BxT:** 122 x 26 mm  
**ECE-Norm:** R10  
 R23  
**Lichtverteilung:** Nahfeldausleuchtung  
**Info:** mit Zubehör  
 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

**Nennspannung:** 12 V  
 24 V  
**Höhe 1/2:** 122 / 150 mm  
**Gehäusematerial:** Kunststoff

Montage	LEDs	Lichtstrom lm	Farbtemperatur K	IP-Code	LE	Artikel-Nr.	
Anbau Deutsch Connector	14	1200	6000	IP 68	 1	80690332	
Zubehör				Kabellänge mm	siehe	LE	
Steckgehäusesatz TE Connectivity Deutsch DT					Katalog04	1	50390595
					Katalog04	1	50390600
Halter, Arbeitsscheinwerfer				200	Katalog06	1	80691310
Halter, Arbeitsscheinwerfer Magnet Base					Katalog06	1	80691000