

Arbeitsscheinwerfer

LED



BxT: 114 x 32 mm
ECE-Norm: R10
Lichtverteilung: Nahfeldausleuchtung
Info: mit Zubehör
 Elektromagnetische
 Verträglichkeit (EMV)

Nennspannung: 12 V
 24 V
Höhe 1/2: 114 / 146 mm
Gehäusematerial: Kunststoff

Montage	LEDs	Licht-strom lm	Farb-temperatur K	IP-Code	LE	Artikel-Nr.
Anbau Deutsch Connector	13	1200	6000	IP 68	1	80690331
Zubehör				Kabellänge mm	siehe	LE
Steckgehäusesatz TE Connectivity Deutsch DT					Katalog04	1
					Katalog04	1
Halter, Arbeitsscheinwerfer				200	Katalog06	1
Halter, Arbeitsscheinwerfer Magnet Base					Katalog06	1

LED



BxT: 122 x 26 mm
ECE-Norm: R10
Lichtverteilung: Nahfeldausleuchtung
Info: mit Zubehör
 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Nennspannung: 12 V
 24 V
Höhe 1/2: 122 / 150 mm
Gehäusematerial: Kunststoff

Montage	LEDs	Licht-strom lm	Farb-temperatur K	IP-Code	LE	Artikel-Nr.
Anbau Deutsch Connector	14	1200	6000	IP 68	1	80690332
Zubehör				Kabellänge mm	siehe	LE
Steckgehäusesatz TE Connectivity Deutsch DT					Katalog04	1
					Katalog04	1
Halter, Arbeitsscheinwerfer				200	Katalog06	1
Halter, Arbeitsscheinwerfer Magnet Base					Katalog06	1