

Projecteur de travail

LED



LxP: 114 x 32 mm
norme CEE: R10
 R23
Diffusion de la lumière: Éclairage du champs proche
Info: avec accessoires
 Comptabilité électromagnétique (totale EMV)

Tension nominale: 12 V
 24 V
Hauteur 1 / 2: 114 / 146 mm
Matériau du boîtier: Matière plastique

Montage	LEDs	Flux lumineux lm	Température de couleur K	IP-Code	UL	N° d'article
Montage en saillie Deutsch Connector	13	1200	6000	IP 68 	1	80690331
Accessoires			Longueur câble mm	voir	UL	
Jeu de boîtier de connecteur TE Connectivity Deutsch DT				Katalog04	1	50390595
				Katalog04	1	50390600
Support, projecteur de travail Magnet Base				Katalog06	1	80691000
Support, projecteur de travail			200	Katalog06	1	80691310

LED



LxP: 122 x 26 mm
norme CEE: R10
 R23
Diffusion de la lumière: Éclairage du champs proche
Info: avec accessoires
 Comptabilité électromagnétique (totale EMV)

Tension nominale: 12 V
 24 V
Hauteur 1 / 2: 122 / 150 mm
Matériau du boîtier: Matière plastique

Montage	LEDs	Flux lumineux lm	Température de couleur K	IP-Code	UL	N° d'article
Montage en saillie Deutsch Connector	14	1200	6000	IP 68 	1	80690332
Accessoires			Longueur câble mm	voir	UL	
Jeu de boîtier de connecteur TE Connectivity Deutsch DT				Katalog04	1	50390595
				Katalog04	1	50390600
Support, projecteur de travail Magnet Base				Katalog06	1	80691000
Support, projecteur de travail			200	Katalog06	1	80691310