



Technische Daten:

Online-Katalog

- vor Gebrauch sorgfältig lesen
- Aufbewahren für späteres Nachschlagen
- eine aktuelle Version des Bedien-/Einbauhinweises steht Ihnen auch in unserem Online-Katalog zur Verfügung: herthundbuss.com/

WICHTIG

Batteriesäureprüfer

- Alle Zellen prüfen.
- Batterie ist nicht in Ordnung, wenn unterschiedliche Werte ermittelt werden.
- Nach dem Nachfüllen von destilliertem Wasser die Batterie laden und dann prüfen.
- Im Bereich von 1,26 – 1,30 ist die Batterie voll geladen.



- Nach Gebrauch das Gerät mit Wasser ausspülen.
- Vorsicht Schwefelsäure!

! WARNUNG

Notizen / Notice / Remarques

DE Bedienhinweis

ELPARTS

Batteriesäureprüfer Bedienhinweis

DE

EN

FR

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4 | DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium Sprl
Rue de Fisine 9 | BE-5590 Achêne

Herth+Buss UK Ltd.
Unit 1 Andyfreight Business Pk
Folkes Road, Lye | GB-DY9 8RB Stourbridge

KOF01522 | Stand: 10-2016



HERTH+BUSS

HERTH+BUSS

**IMPORTANT**

- Read carefully before use
- Keep for later reference
- The latest version of the Operating/Fitting instructions is also available in our online catalogue:
[herthundbuss.com/online catalogue](http://herthundbuss.com/online_catalogue)

Battery Acid Tester

- Test all cells.
- Battery state is not acceptable if fluctuating values are detected.
- After refilling with distilled water, charge battery and then test.
- Battery is fully charged in the range 1.26 – 1.30.

**WARNING**

- Rinse out the unit with water after use.
- Warning: sulphuric acid!



Technical data:

**IMPORTANT**

- Lire attentivement avant utilisation
- Conserver pour consultation ultérieure
- Vous trouverez également une version actuelle des consignes d'utilisation / d'installation dans notre catalogue en ligne :
[herthundbuss.com/catalogue en ligne](http://herthundbuss.com/catalogue_en_ligne)

Contrôleur de l'acide de batterie

- Contrôler toutes les cellules.
- La batterie est défectueuse si l'appareil détermine des valeurs différentes.
- Charger la batterie après avoir fait le plein d'eau distillée, puis contrôler.
- Dans la plage de 1.26 à 1.30, la batterie est totalement chargée.

**AVERTISSEMENT**

- Après utilisation, rincer l'appareil avec de l'eau.
- Attention à l'acide sulfurique !



Caractéristiques techniques :

