Prüfgerät, Anhängersteckdose

Mit dem Anhänger-Prüfgerät kann die Verkabelung und Beleuchtung eines 24 Volt LKW Anhängers überprüft werden. Durch einfaches drehen des Wahlschalters kann jede Funktion des Anhänger überprüft werden. Z.B. Blinker, Bremsleuchten, Rückfahrscheinwerfer.

Das Anhänger-Prüfgerät ist für folgende Stecker einsetzbar:

- 5 pol./24 Volt, ISO 12098 (ADR/GGVS)
- 7 pol./24 Volt, EBS/ABS, DIN/ISO 7638
- 13 pol./24 Volt
- 7 pol./24 Volt, N-Ausführung, ISO 1185
- 7 pol./24 Volt, S-Ausführung, ISO 3731

Handhabung:

1. Schließen Sie über das mitgelieferte Netzteil die Stromversorgung des Anhänger-Prüfgerätes an. Netzteil in Steckbuchse auf der Rückseite (oben links) einstecken. Ein korrekter Anschluss wird durch das Aufleuchten der grünen LED (power) am Prüfgerät signalisiert.
2. Stecken Sie jetzt den Stecker des zu prüfenden Anhängers in die richtige Steckdose des Anhänger-Prüfgerätes. Achten Sie hierbei auf die Beschriftung der Steckdosen! Nur jeweils einen Stecker in das Prüfgerät stecken!
3. Durch drehen des Wahlschalters können Sie jetzt jede Funktion des Anhängers überprüfen. Angewählte Funktion muss arbeiten!

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	24 Volt/DC
Netzteil:	230Volt/AC
Maße L/B/H:	ca. 250x190x120 mm
Gewicht:	1258g ohne Netzteil

Technische Änderung vorbehalten

Check Unit, towbar socket

The trailer testing device can be used to monitor and simulate the wiring and lighting of a 24 Volt truck trailer. Every trailer function can be monitored by simply turning the selection switch. E.g. indicator, stop lights, backup lights...

The trailer testing device can be used for the following plugs:

- 15 pol./24 Volt, ISO 12098 (ADR/GGVS)
- 7 pol./24 Volt, EBS/ABS, DIN/ISO 7638
- 13 pol./24 Volt
- 7 pol./24 Volt, N-Version, ISO 1185
- 7 pol./24 Volt, S-Version, ISO 3731

Handling:

1. Connect the power supply of the trailer testing device by means of the mains power pack provided. Insert the power pack into the socket on the back (top left). The correct connection is indicated by the green LED (power) lighting up on the testing device.
2. Now insert the plug of the trailer to be tested into the correct socket of the trailer testing device. Pay attention to the lettering on the sockets! Only insert one plug at a time into the testing device!
3. Turn the selection switch to monitor each trailer function. The function selected must work!

Technical Data:

Voltage supply:	24 Volt/DC
Mains power pack:	230Volt/AC
Dimesions L/W/H:	approx. 250x190x120mm
Weight:	1258g without mains powerpack

We reserve the right to make technical changes.