



febiEXAKT



Silentblock braccio sospensione

febi 31253

Rif .comparativo: 1K0 407 183 E

Adattabile per
VW Polo (9N), Seat Ibiza (6L), Skoda Fabia (6Y/5J)



>> PROBLEMA:

In fase di guida possono verificarsi dei cigolii e dei picchiettamenti nell'area dell'assale.

>> CAUSA:

Spesso i silentblock bracci sospensione progettati dai produttori di veicoli non sono sufficientemente resistenti. La loro durata è inoltre ulteriormente ridotta dalle cattive condizioni del manto stradale e da quelle atmosferiche. La versione montata originariamente (rif. comp. 6Q0 407 183 A) disponeva di due sbarrette in gomma (Fig. 1) che se sottoposte a carichi sfavorevoli (Fig. 2) potevano facilmente lacerarsi. Questa variante è stata messa in esaurimento dalla VW e sostituita.

>> SOLUZIONE:

febi bilstein raccomanda l'impiego del nuovo silentblock braccio sospensione febi 31253 rif. comp. 1K0 407 183 E). Il nuovo silentblock rinforzato dispone di quattro sbarrette in gomma e può sopportare grossi carichi anche in condizioni stradali e atmosferiche sfavorevoli (Fig. 3).

>> ATTENZIONE:

Il silentblock braccio sospensione di febi bilstein può essere inserito non solo nella staffa del supporto della piattaforma Polo, ma anche nella staffa del supporto della piattaforma della Golf 5 – così come nell'Audi A3 (8P), Seat Altea (5P), Skoda Octavia (1Z) oppure VW Golf 5 (1K).

>> RACCOMANDAZIONI DI MONTAGGIO:

La posizione di montaggio del silentblock braccio sospensione è cambiata. Se in passato una delle due sbarre in gomma determinava il montaggio, ora è necessario prestare attenzione ad una precisa posizione di montaggio. Per i dettagli fate riferimento al foglio incluso nella confezione del particolare.



**Silentblock braccio
sospensione difettoso**



febi 31253