

10115200

R010624

DAIHATSU, TOYOTA






(1.50)



DIESEL





(mm)



95

(mm)

1

11B:B

1

81023800

M12X1.25X122(18)



CHECK CATALOG



1

1) 2.5 Kpm
2) 5 Kpm
3) -90°+5 Kpm
4) 90°

5) 90°




(Kp.m)

1

NO

RETIGHTENING

1

1) 18 lbf
2) 36 lbf
3) -90°+36 lbf
4) 90°

5) 90°




(lb.ft)

1


NO

RETIGHTENING

ROUGHNESS

		
	MLS	
ALUMINIUM ALUMINIO	0.5 / 1.0 µm	2.3 µm MAX
CAST IRON FUNDICIÓN	1.5 / 1.8 µm	3.8 µm MAX

TORQUE SEQUENCE



→

LOCKEN Y APRETAR BULTO POR BULTO RESPECTANDO EL ESPECIFICADO TORQUE Y ORDEN
ATUJAR PÓ Y APRETAR TORNELO A TORNELO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS

LOCKEN: ALL THE BOLTS
ATUJAR TODOS LOS TORNELOS

RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT (LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS (WITH OPEN BONNET))
OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT
RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOESTATO
DEJAR ENFRIAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CAPOT ABIERTO)
ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN

< >

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE www.qjusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.qjusa.es