

10160700

R010624

RENAULT



GASOLINA

(mm)



(mm)

c.c. 1597

(cm3)



76

(mm)

1

C3L

1

1) 2 Kpm
2) 90°

1

1) 15 lbft
2) 90°

(Kp.m)

1

NO

RETIGHTENING



(lb.ft)

1

NO

RETIGHTENING

1


81011500

M10X1.50X100(10)

ROUGHNESS



MLS

ALUMINIUM
ALUMINIO
CAST IRON
FUNDICIÓN0.5 / 1.0 µm
1.5 / 1.8 µm2.3 µm MAX
3.8 µm MAX

TORQUE SEQUENCE

93149200

-90° +
-180°

< >

LOOSEN 90° AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER
AJUSTAR 90° Y APRETAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOSLOOSEN ALL THE BOLTS
AJUSTAR TODOS LOS TORNILLOSRUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT
(LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS (WITH OPEN BONNET))OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT
RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERNOSTATODEJAR ENFRIAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CAPOT ABIERTO)
ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓNAJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE www.qjusa.esAJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.qjusa.es