

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

**SWAG 10 92 1647 olio idraulico**  
**Codice dell'articolo: 10 92 1647**

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### 1.2.1 Impieghi pertinenti

Lubrificante

#### 1.2.2 Impieghi sconsigliati

Non noti.

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Ditta** SWAG Autoteile GmbH  
Am Kiesberg 4-6  
42117 Wuppertal / GERMANIA  
Telefono +49 (0)202 26454-0  
Fax +49 (0)202 26454-5000  
Sito internet [www.swag.de](http://www.swag.de)  
E-mail [info@swag.de](mailto:info@swag.de)

#### Campo delle informazioni

**Informazioni tecniche** [info@swag.de](mailto:info@swag.de)

**Scheda di Dati di Sicurezza** [info@swag.de](mailto:info@swag.de)

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

**Organismo di consulenza** +49 (0)89-19240 (24h) (soltanto in lingua inglese)

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela [REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008]

Acute Tox. 4: H332 Nocivo se inalato.  
Asp. Tox. 1: H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
Aquatic Chronic 3: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Il prodotto è soggetto all'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

#### Pittogrammi di pericolo



#### Avvertenza

PERICOLO

#### Contenuto:

1-Decane, Olio minerale regolatore idrotrattato

#### Indicazioni di pericolo

H332 Nocivo se inalato.  
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.  
P273 Non disperdere nell'ambiente.  
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.  
P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere.  
P331 NON provocare il vomito.  
P405 Conservare sotto chiave.  
P501 Smaltire il contenuto / contenitore conferendolo a un opportuno impianto di trattamento e smaltimento in accordo con le leggi e i regolamenti vigenti e le caratteristiche del prodotto al momento dello smaltimento.

## 2.3 Altri pericoli

|                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischi per la salute</b>  | Il contatto frequente e prolungato determina irritazioni della pelle.<br>In caso di ingestione o di vomito pericolo di penetrazione nei polmoni. |
| <b>Rischi per l'ambiente</b> | Non contiene PBT o vPvB.                                                                                                                         |
| <b>Ulteriori rischi</b>      | Non sono noti ulteriori rischi rilevabili in base all'attuale stato di conoscenza.                                                               |

## SEZIONE 3: Composizione / Informazioni sugli ingredienti

### Tipo di prodotto:

#### 3.2 Miscela

| Cont. [%]  | Sostanza                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 - < 99  | 1-Decane, Olio minerale regolatore idrotrattato                                                   |
|            | CAS: 68649-11-6, EINECS/ELINCS: 500-228-5, Reg-No.: 01-2119493069-28-XXXX                         |
|            | GHS/CLP: Acute Tox. 4: H332 - Asp. Tox. 1: H304                                                   |
| 10 - < 20  | Distillati (petrolio), naftenici leggeri "hydrotreating"                                          |
|            | CAS: 64742-53-6, EINECS/ELINCS: 265-156-6, EU-INDEX: 649-466-00-2, Reg-No.: 01-2119480375-34      |
|            | GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304                                                                        |
| 1 - < 5    | gasoli (petrolio), idrodesolforati                                                                |
|            | CAS: 64742-79-6, EINECS/ELINCS: 265-182-8, EU-INDEX: 649-222-00-5, Reg-No.: 01-2119471311-49-XXXX |
|            | GHS/CLP: Acute Tox. 4: H332 - Asp. Tox. 1: H304 - Skin Irrit. 2: H315 - Aquatic Chronic 2: H411   |
| 0,25 - < 1 | Butilidrossitoluene                                                                               |
|            | CAS: 128-37-0, EINECS/ELINCS: 204-881-4, Reg-No.: 01-2119565113-46-XXXX                           |
|            | GHS/CLP: Aquatic Acute 1: H400 - Aquatic Chronic 1: H410, M_acute = 1                             |

|                                |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commento sui componenti</b> | Sostanze estremamente preoccupanti - SVHC: Non sono contenute o se presenti sono al di sotto dello 0.1%.<br>Per il testo completo dei consigli H: cfr. SEZIONE 16. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                          |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicazioni generali</b>              | Togliere gli indumenti impregnati.                                                                                                                                                                |
| <b>Inalazione</b>                        | Far affluire aria fresca.<br>In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico.                                                                                                                 |
| <b>Pelle</b>                             | In caso di contatto con la pelle lavare subito con acqua e sapone.<br>In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico.                                                            |
| <b>In caso di contatto con gli occhi</b> | Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.<br>Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. |
| <b>Ingestione</b>                        | Non provocare il vomito.<br>Sciacquare la bocca e bere poi abbondante acqua.<br>Consultare immediatamente il medico.                                                                              |

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi di intossicazione possono manifestarsi anche soltanto a distanza di molte ore, perciò osservazione medica per almeno 48 ore.

### 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di ingestione o di vomito pericolo di penetrazione nei polmoni.  
Trattamento dei sintomi.  
Mettere a disposizione del medico la scheda di sicurezza.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione adatti     | schiuma, polvere estinguente, getto d'acqua a pioggia, anidride carbonica |
| Mezzi di estinzione non adatti | getto d'acqua pieno                                                       |

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Idrocarburi incombusti.  
Pericolo di formazione di prodotti tossici da pirolisi.  
monossido di carbonio (CO)

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non inalare gas di combustione o di esplosione.  
Impiegare un autorespiratore.  
Raffreddare recipienti esposti a pericolo con acqua nebulizzata.  
Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Pericolo di scivolamento causato dal prodotto fuoriuscito/versato.  
Con acqua forma uno strato scivoloso.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Evitare la dispersione superficiale (ad es. con il contenimento o con barriere per olio).  
Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. legante universale).  
Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere SEZIONE 8+13

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare la formazione di aerosoli.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
Protezione preventiva della pelle mediante crema adeguata.  
Lavare le mani prima di ogni pausa e a fine lavoro.  
Non tenere nelle tasche dei pantaloni stracci impregnati di prodotto.  
Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.  
Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinare solo nei contenitori originali.  
Evitare assolutamente l'immissione nel suolo.  
Non immagazzinare con alimenti e mangimi.  
Tenere i contenitori ermeticamente chiusi.  
Tenere i contenitori in luogo ben ventilato.

### 7.3 Usi finali specifici

Vedere SEZIONE 1.2

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

Componenti con valori limite da tenere sotto controllo nell'ambiente di lavoro (IT)

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sostanza                                                                                     |
| Distillati (petrolio), naftenici leggeri "hydrotreating"                                     |
| CAS: 64742-53-6, EINECS/ELINCS: 265-156-6, EU-INDEX: 649-466-00-2, Reg-No.: 01-2119480375-34 |
| 8 ore: 5 mg/m <sup>3</sup> , TLV-TWA ACGIH (1998)                                            |
| Butilidrossitoluene                                                                          |
| CAS: 128-37-0, EINECS/ELINCS: 204-881-4, Reg-No.: 01-2119565113-46-XXXX                      |
| 8 ore: 2 mg/m <sup>3</sup> , A4, (i, h)                                                      |

### DNEL

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sostanza                                                                                 |
| Distillati (petrolio), naftenici leggeri "hydrotreating", CAS: 64742-53-6                |
| Industriale, per inalazione, Lungo termine - effetti locali: 5,4 mg/m <sup>3</sup> .     |
| 1-Decane, Olio minerale regolatore idrotrattato, CAS: 68649-11-6                         |
| Industriale, per inalazione, acuta termine - effetti sistemici: 60 mg/m <sup>3</sup> .   |
| Consumatori, per inalazione, acuta termine - effetti sistemici: 50 mg/m <sup>3</sup> .   |
| Butilidrossitoluene, CAS: 128-37-0                                                       |
| Industriale, cutaneo, Lungo-termine - effetti sistemici: 0.5 mg/kg bw/day.               |
| Industriale, per inalazione, Lungo-termine - effetti sistemici: 3.5 mg/m <sup>3</sup> .  |
| Consumatori, orale, Lungo-termine - effetti sistemici: 0.25 mg/kg bw/day.                |
| Consumatori, cutaneo, Lungo-termine - effetti sistemici: 0.25 mg/kg bw/day.              |
| Consumatori, per inalazione, Lungo-termine - effetti sistemici: 0.86 mg/m <sup>3</sup> . |

### PNEC

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Sostanza                                           |
| Butilidrossitoluene, CAS: 128-37-0                 |
| via orale (food), 8.33 mg/kg food.                 |
| Terreno, 47.69 µg/kg soil dw.                      |
| Sedimento (acqua marina), 9.96 µg/kg sediment dw.  |
| Sedimento (acqua dolce), 99.6 µg/kg sediment dw.   |
| Impianto di trattamento scarichi (STP), 0.17 mg/l. |
| Aqua marina, 0.02 µg/l.                            |
| Aqua dolce, 0.199 µg/l.                            |

## 8.2 Controlli dell'esposizione

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altre indicazioni per la realizzazione di impianti tecnici</b> | Assicurare ventilazione sufficiente sul posto di lavoro.<br>I metodi per la misurazione delle aree di lavoro devono soddisfare i requisiti di prestazione previsti dalla norma DIN EN 482. Raccomandazioni di esempio sono indicate nell'elenco IFA delle sostanze pericolose.<br>Osservare il valore limite generale per la nebbia d'olio. |
| <b>Protezione degli occhi</b>                                     | Se sussiste il rischio di spruzzi:<br>occhiali protettivi (EN 166:2001)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Protezione delle mani</b>                                      | Per quanto riguarda i dati si tratta di raccomandazioni. Per ulteriori informazioni preghiamo di contattare il fornitore dei guanti.<br>> 0,4 mm; Gomma nitrile, >480 min (EN 374-1/-2/-3).<br>> 0,4 mm; Neoprene, >480 min (EN 374-1/-2/-3).                                                                                               |
| <b>Protezione del corpo</b>                                       | indumenti protettivi leggeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altro</b>                                                      | Il tipo di equipaggiamento di protezione personale va scelto in funzione della concentrazione e quantità della sostanza pericolosa presso lo specifico posto di lavoro.<br>Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.                                                                                                                |
| <b>Protezione delle vie respiratorie</b>                          | Protezione delle vie respiratorie in caso di formazione di aerosol o di nebbie.<br>Per breve periodo usare apparecchio filtrante, filtro combinato A-P1. (DIN EN 14387)                                                                                                                                                                     |
| <b>Pericoli termici</b>                                           | nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Delimitazione e controllo dell'esposizione all' ambiente</b>   | In conformita' con le legislazioni vigenti che limitano le emissioni in aria, acqua e terreno.                                                                                                                                                                                                                                              |

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Forma</b>                                           | liquido                            |
| <b>Colore</b>                                          | verde                              |
| <b>Odore</b>                                           | caratteristico                     |
| <b>Soglia olfattiva</b>                                | non applicabile                    |
| <b>Valore pH</b>                                       | non applicabile                    |
| <b>Valore pH [1%]</b>                                  | non applicabile                    |
| <b>Punto di ebollizione [°C]</b>                       | Nessuna informazione disponibile.  |
| <b>Punto infiammabilità [°C]</b>                       | 160 (ISO 2592)                     |
| <b>Infiammabilità (solidi, gas) [°C]</b>               | Nessuna informazione disponibile.  |
| <b>Limite di esplosività inferiore</b>                 | Nessuna informazione disponibile.  |
| <b>Limite di esplosività superiore</b>                 | Nessuna informazione disponibile.  |
| <b>Proprietà ossidanti</b>                             | no                                 |
| <b>Tensione di vapore [kPa]</b>                        | Nessuna informazione disponibile.  |
| <b>Densità [g/ml]</b>                                  | 0,83 (DIN 51757) (15 °C / 59,0 °F) |
| <b>Massa volumica apparente [kg/m³]</b>                | non applicabile                    |
| <b>Solubilità in acqua</b>                             | non miscibile                      |
| <b>Coefficiente di ripartizione [n-ottanolo/acqua]</b> | Nessuna informazione disponibile.  |
| <b>Viscosità</b>                                       | 18,5 mm²/s (40° C)                 |
| <b>Densità di vapore relativa all'aria</b>             | Nessuna informazione disponibile.  |
| <b>Velocità di evaporazione</b>                        | Nessuna informazione disponibile.  |
| <b>Punto di fusione [°C]</b>                           | Nessuna informazione disponibile.  |
| <b>Autoaccensione [°C]</b>                             | Nessuna informazione disponibile.  |
| <b>Punto di decomposizione [°C]</b>                    | Nessuna informazione disponibile.  |

### 9.2 Altre informazioni

nessuna



## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Non noti in caso di un impiego conforme allo scopo previsto.

### 10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se è esposto a normali condizioni.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni con ossidanti forti.

Reazioni con acidi.

Reazioni con alcali forti.

### 10.4 Condizioni da evitare

Vedere SEZIONE 7.2.

Forte riscaldamento.

### 10.5 Materiali incompatibili

Ossidante

Composti fortemente basici

acidi forti

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Tossicità acuta

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                                                                                               |
| orale, Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.:   |
| cutaneo, Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.: |
| ATE-mix, per inalazione (vapore), 241,23 mg/l.                                                         |
| ATE-mix, per inalazione (nebbia), 3,07 mg/l.                                                           |
| Sostanza                                                                                               |
| Distillati (petrolio), naftenici leggeri "hydrotreating", CAS: 64742-53-6                              |
| LD50, cutaneo, Coniglio: > 2000 mg/kg bw.                                                              |
| LD50, orale, Ratto: > 5000 mg/kg bw.                                                                   |
| LC50, per inalazione, Ratto: > 5,53 mg/l/4h (dust/mist).                                               |
| 1-Decane, Olio minerale regolatore idrotrattato, CAS: 68649-11-6                                       |
| LD50, cutaneo, Coniglio: > 3000 mg/l.                                                                  |
| LD50, orale, Ratto: > 5000 mg/l.                                                                       |
| LC50, per inalazione, Ratto: >1,81 mg/l 4h.                                                            |
| Butilidrossitoluene, CAS: 128-37-0                                                                     |
| LD50, cutaneo, Ratto: > 2000 mg/kg bw (OECD 402).                                                      |
| LD50, orale, Ratto: > 6000 mg/kg bw (OECD 401).                                                        |

|                                                                        |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi</b>                 | Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                                      |
| <b>Corrosione/irritazione cutanea</b>                                  | Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                                      |
| <b>Sensibilizzazione respiratoria o cutanea</b>                        | Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                                      |
| <b>Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola</b>  | Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                                      |
| <b>Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta</b> | Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                                      |
| <b>Mutagenicità</b>                                                    | Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                                      |
| <b>Tossicità di riproduzione</b>                                       | Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                                      |
| <b>Cancerogenicità</b>                                                 | Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                                      |
| <b>Pericolo in caso di aspirazione</b>                                 | Sulla base delle informazioni disponibili i criteri di classificazione sono soddisfatti.<br>Sulla base di dati di sperimentazione |
| <b>Osservazioni generali</b>                                           |                                                                                                                                   |

Non sono disponibili dati tossicologici del prodotto completo.  
I dati tossicologici riportati degli ingredienti sono destinati ad appartenenti alle professioni mediche, specialisti del campo sicurezza e protezione della salute nei luoghi di lavoro e tossicologi.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Sostanza                                                                  |
| Distillati (petrolio), naftenici leggeri "hydrotreating", CAS: 64742-53-6 |
| LC50, (96h), pesce: > 100 mg/l.                                           |
| IC50, (48h), Algae: > 100 mg/l.                                           |
| 1-Decane, Olio minerale regolatore idrotrattato, CAS: 68649-11-6          |
| EC50, (48h), Daphnia magna: > 1000 mg/l.                                  |
| EL50, (72h), Algae: >1000 mg/l.                                           |
| NOELR, (21d), Daphnia magna: 125 mg/l.                                    |
| LL50, (96h), Oncorhynchus mykiss: >1000 mg/l.                             |
| Butilidrossitoluene, CAS: 128-37-0                                        |
| EC50, (72h), Desmodesmus subspicatus: > 0.4 mg/l (EU Method C.3).         |
| EC50, (21d), Daphnia magna: > 0.39 mg/l (OECD 202).                       |
| EC50, (48h), Daphnia magna: 0.48 mg/l (OECD 202).                         |
| LC0, (96h), Danio rerio: >= 0.57 mg/l (EU Method C.1).                    |
| NOEC, (35d), Oryzias latipes: 0.053 mg/l (OECD 210).                      |

### 12.2 Persistenza e degradabilità

**Comportamento nei settori ambientali** non determinato

**Comportamento negli impianti di depurazione** non determinato

**Biodegradabilità** non determinato

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessuna informazione disponibile.

### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessuna informazione disponibile.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base alle informazioni disponibili non considerata PBT o vPvB.

### 12.6 Altri effetti avversi

Non sono disponibili dati ecologici del prodotto completo.

I dati tossicologici riportati degli ingredienti sono stati messi a disposizione dai produttori delle materie prime.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

I residui di prodotto vanno smaltiti nel rispetto della Direttiva sui rifiuti 2008/98/CE nonché delle norme nazionali e regionali. Al prodotto non è stato attribuito alcun numero di codice rifiuti come da Catalogo Europeo Rifiuti (CER), perché solo l'uso previsto dal consumatore ne consente la relativa associazione. Il numero di codice rifiuti deve essere determinato all'interno dell'UE in accordo con lo smaltitore di rifiuti.

#### Prodotto

E' rispettata la direttiva 2011/65/CE (RoHS) per la limitazione dell'impiego di determinate sostanze pericolose.

Eliminazione coordinata con lo smaltitore/autorità se necessario.

Smaltire come rifiuto pericoloso.

#### Catalogo europeo dei rifiuti (consigliati)

130206\*

130111\*

#### Imballo non pulito

Gli imballaggi non contaminati possono essere riciclati.

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti al pari della sostanza contenuta.

#### Catalogo europeo dei rifiuti (consigliati)

150110\*

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU

Trasporto terrestre secondo ADR/RID non applicabile

Navigazione interna (ADN) non applicabile

Trasporto marittimo secondo IMDG non applicabile

Trasporto aereo secondo IATA non applicabile

### 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Trasporto terrestre secondo ADR/RID NON CLASSIFICABILE COME "MERCE PERICOLOSA"

Navigazione interna (ADN) NON CLASSIFICABILE COME "MERCE PERICOLOSA"

Trasporto marittimo secondo IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Trasporto aereo secondo IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Trasporto terrestre secondo ADR/RID non applicabile

Navigazione interna (ADN) non applicabile

Trasporto marittimo secondo IMDG non applicabile

Trasporto aereo secondo IATA non applicabile

#### 14.4 Gruppo d'imballaggio

Trasporto terrestre secondo ADR/RID non applicabile

Navigazione interna (ADN) non applicabile

Trasporto marittimo secondo IMDG non applicabile

Trasporto aereo secondo IATA non applicabile

#### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Trasporto terrestre secondo ADR/RID no

Navigazione interna (ADN) no

Trasporto marittimo secondo IMDG no

Trasporto aereo secondo IATA no

#### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Rispettive informazioni dalla SEZIONE 6 fino alla SEZIONE 8.

non applicabile

#### 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

non applicabile

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

**REGOLAMENTAZIONI CEE** 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/CEE (2016/2037/CE); (UE) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014

**REGOLAMENTAZIONE TRASPORTO** ADR (2019); IMDG-Code (2019, 39. Amdt.); IATA-DGR (2019)

**REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE (IT):** Seveso 3 – D.Lgs 26-6-2015 n. 105  
D.Lgs. 81/2008 (Sicurezza e salute sul luogo di lavoro).e s.m.i.  
D.Lgs. 152 del 03/04/06 (Norme in materia ambientale).e s.m.i.  
Valori limite di soglia per sostanze chimiche ed agenti fisici (ACGIH 2014)

- **Attenersi alle limitazioni per l'impiego** Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte di donne durante la gravidanza o l'allattamento.  
Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte dei giovani.

- **VOC (2010/75/CE)** 0 %

#### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

non applicabile

### SEZIONE 16: Altre informazioni

#### 16.1 Indicazioni di pericolo (SEZIONE 03)

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H332 Nocivo se inalato.

## 16.2 Abbreviazioni e acronimi:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
ATE = acute toxicity estimate  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging  
DMEL = Derived Minimum Effect Level  
DNEL = Derived No Effect Level  
EC50 = Median effective concentration  
ECB = European Chemicals Bureau  
EEC = European Economic Community  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
IC50 = Inhibition concentration, 50%  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
LC50 = Lethal concentration, 50%  
LD50 = Median lethal dose  
LC0 = lethal concentration, 0%  
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
NOEC = No Observed Effect Concentration  
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
STP = Sewage Treatment Plant  
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
VOC = Volatile Organic Compounds  
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

## 16.3 Altre informazioni

### Procedura di classificazione

Acute Tox. 4: H332 Nocivo se inalato. (Metodo di calcolo)  
Asp. Tox. 1: H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. (Sulla base di dati di sperimentazione)  
Aquatic Chronic 3: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (Metodo di calcolo)

### Sezioni Modificate

nessuna

