



EXPERT TIP

V20-2762

ZYLINDERKOPFHAUBE | CYLINDER HEAD COVER

X-Ref 11 12 7 552 281 | 11103



Hinweise

Nur wenn die vom Hersteller vorgegebenen Drehmomente und die vorgeschriebene Anzugsreihenfolge der Schrauben eingehalten werden, kann ein sicherer Sitz der Dichtung gewährleistet werden.



Verletzungsgefahr

Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit während Wartungs- und Reparaturarbeiten Hand-, Ohren- und Augenschutz.



Warnings

Only if the torques specified by the manufacturer and the prescribed tightening sequence of the screws are adhered a secure fit of the seal can be ensured.

Risk of injury

Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit während Wartungs- und Reparaturarbeiten Hand-, Ohren- und Augenschutz.



Unbedingt beachten

1. Das Stellelement wird mit Hilfe einer Stellschraube (4 mm Imbus) vormontiert. Nur so kann ein spannungsfreier Sitz und eine optimale Abdichtung garantiert werden.
2. Dann wird das Stellelement mit Hilfe der zwei Schrauben befestigt. Die vorgegeben Drehmomente des Herstellers sind hierbei unbedingt einzuhalten.
3. Fixierung des Halters mit der entsprechenden Befestigungsschraube.

Pay attention

1. The actuator is pre-assembled using an adjusting screw (4 mm Allen key). This is the only way to guarantee a tension-free fit and optimum sealing.
2. Then the actuator will be fixed with two screws. The specified torques of the manufacturer are to be strictly adhered to.
3. Fix the holder with the appropriate fixing screw.

