

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0029 – MITSUBISHI COLT '89-'90

ZUSAMMENSTELLUNG

- 1 Anhängervorrichtung Nr. 0029
- 1 Kugel Ø 50mm mit Flansch 2 Löcher (*)
- oder : 1 Kugelstange T35
- 2 Muttern mit Bolzen M16-40 (*)
- 2 Sicherheitsritzel Ø16mm (*)
- 2 Bolzen M10x35x1,25 (A)
- 2 Füllringe (A)
- 1 Mutter mit Bolzen M12-35 (B)
- 1 Ritzel 50-14 (B)
- 4 Muttern mit Bolzen M10-30 (C)
- 4 Ritzel 60-12 (C)
- 6 Sicherheitsritzel Ø10mm (A-C)
- 1 Sicherheitsritzel Ø12mm (B)

'D'-Wert : 5,80
'S'-Wert : 50
zul. Anhängelast : 1000

ANBAUANLEITUNG

1. Auspuff lösen und Bodenbekleidung aus Koffer wegnehmen.
2. Die 2 vorderste Bolzen der Stoßstangengestütze ausschrauben.
3. In diese Öffnungen die 2 Füllringe setzen.
4. Anhängervorrichtung setzen mit : A auf diese freigekommene Bohrungen und beigelieferte Bolzen verschrauben. C kommt neben Längsträger gegen Kofferboden und B gegen Abschleppöseseite hinten genau in der Mitte. Hier an andere Seite Ritzel setzen und Bolzen von der Seite verschrauben.
5. Punkte C durchbohren Ø10,5mm.
6. Bolzen und Ritzel einbringen via Koffer. (*) montieren und alles fest anschrauben.
7. Auspuff und Bodenbekleidung wieder setzen.

