



SEAT TERRA

1990 - 1995

Ref. 0078

Anbauanleitung

- 1) Reserverad und Stoßstange hinten wegnehmen.
 - 2) Kupplung montieren mit (A) gegen die Unterseite der Stütze mitten unten in den vorgesehenen Löchern (Mutterritzel in die Stütze setzen und Bolzen festdrehen) (B) und (C) gegen Hinterseite Rahmens; (D) gegen Unterseite Querbalkens.
 - 3) (B),(C) und (D) durchbohren ($\varnothing$ 10,5). Nachher die Löcher (B) (in der Richtung Vorseite Auto) und (D) (in der Oberplatte) vergrößern bis $\varnothing$ 17 damit die erhöhten Ritzel montiert werden können.
 - 4) Alle Bolzen mit Ritzel montieren. Montieren von (*) und Alles gut festschrauben.
- Stoßstange und Reserverad wieder montieren.

Zusammenstellung

1 Anhängerkupplung	
1 Kugelhalter	(*)
1 Kugelflansch $\varnothing$ 50 komplett	(*)
2 Muttern mit Bolzen M14-35	(*)
2 Muttern mit Bolzen M10-30	(C)
2 Muttern mit Bolzen M10-90	(B)
1 Mutter mit Bolzen M10-80	(D)
2 Bolzen M10-30	(A)
2 Ritzel 60/25-12	(C)
2 Mutterritzel 60/25-M10	(A)
4 Erhöhe Ritzel 60-16/63	(B)
1 Erhöhe Ritzel 60-16/53	(D)
7 Sicherheitsritzel $\varnothing$ 10	(A-B-C-D)
2 Sicherheitsritzel $\varnothing$ 14	(*)

Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8

Hinweis:

Die Maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz und Anstrichmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.