



# TREKHAKEN - ATTELAGES

NV G. DECONINCK

Hoogmolenwegel 21

8790 Waregem - België

☎ (056)604212 (5l.) - Fax (056)600193

## ANHAENGERKUPPLUNG NR. 130 - FIAT UNO '90 - 94

### ZUSAMMENSETZUNG

- 1 Anhängervorrichtung Nr. 130
- 1 Kugelhalter-Eckestück (\*)
- 1 Kugel diameter 50mm
- 2 Mutter mit Bolzen M14-35
- 2 Sicherheitsritsel diam. 14
- 8 Mutter mit Bolzen M10-30
- 2 Ritzel 60-12
- 1 Montierstück -e
- 1 Montierstück -f
- 2 Montierstücke -g
- 8 Sicherheitsritzel diam. 10

(\*)

(\*)

(\*)

(A-B-C-D)

(C-D)

(B)

(B')

(A)

(A-B-C-D)

'D'-Wert: 5,70

'S'-Wert: 50

zul. Anhängelast: 1000

### ANBAUANLEITUNG

1. Stossfänger hinten und Reserverad wegnehmen.
2. Montierstücke -e und -f ins Chassisprofil setzen mit :
  - A gegen Grundplatte vom Kofferraum
  - B hinten gegen KarosserieDiese Löcher durchbohren mit dia. 10,5mm. Bolzen mit Montierstücke -g bei A montieren via Koffer und festschrauben.
3. Anhängervorrichtung setzen mit :
  - B gegen Hintenseite der Karosserie (Querplatte) auf die durchgebohrte Löcher
  - C und D gegen Reserveradkasten. Diese auch durchbohren mit dia. 10,5. Bolzen und Ritzel montieren und festmachen.
4. Stossfänger wieder montieren und Löcher H durchbohren (dia 16) Eckestück -i gegen Stossfänger montieren, so dass der Stossfänger zwischen Anhängervorrichtung und Eckestück -i geklemmt wird.
5. Kugel montieren und alles fest anschrauben.
6. Reserverad wieder setzen.
7. Stützlast : 50 bis 75 kg  
Zul. Zugbelastung : 1000 kg

