



TREKHAKEN - ATTELAGES

NV G. DECONINCK

Hoogmolenwegel 21

8790 Waregem - België

☎ (056)604212 (5l.) - Fax (056)600193

ANHAENGERKUPPLUNG NR. 152 - AUDI COUPE QUATTRO '89-94

ZUSAMMENSTELLUNG

- | | |
|---|---------|
| 1 Anhängervorrichtung Nr. 152 | |
| 1 Kugelstange T43 länge 360mm | |
| mit Kugel dia. 50mm | (*) |
| oder : Kugelstange T35 | |
| oder -: Kugelhalter-Eckestück mit Kugel | |
| 4 Muttern mit Bolzen M12-35 | (*) |
| 4 Sicherheitsritzel dia. 12 | (*) |
| 5 Muttern mit Bolzen M12-30 | (A) |
| 4 Muttern mit Bolzen M10-35 | (B) |
| 1 Mutter mit Bolzen M10-30 | (D) |
| 1 Mutter mit Bolzen M10-50 | (C) |
| 1 Erhöht Ritzel 60-16/23 | (C) |
| 1 Ritzel 60-12 | (D) |
| 1 Montierstück -g | (B) |
| 1 Montierstück -h | (B) |
| 1 Montierstück -i | (A) |
| 1 Montierstück -j | (A) |
| 6 Sicherheitsritzel dia 10 | (B-C-D) |
| 5 Sicherheitsritzel dia 12 | (A) |

'D'-Wert: 8,0

'S'-Wert: 50

zul. Anhängelast: 1600

ANBAUANLEITUNG

1. Stossfänger demontieren, Bekleidung und Reserverad wegnehmen.
2. Montierstücke -g und -h im Koffer montieren gegen Innenseite und -i und -j gegen Aussenseite von der Blechverstärkungen mit A auf die vorgesehene Locher. Bei A zuerst Bolzen einschrauben.
3. Punkte B kommen gegen die Karosserie ; diese Locher durchbohren mit dia. 10,5mm ; C und D kommen gegen Grundplatte. Punkt C durchbohren via Untenseite mit dia 10,5mm (zuerst Gummi wegnehmen). Danach die Bohrung in Untenplatte ergrössern bis 17mm um das erhöht Ritzel montieren zu können. D durchbohren (dia 10,5) via Koffer.
4. Anhängervorrichtung setzen gegen Hintenseite der Karosserie und an B festmachen. Alle Bolzen fest anschrauben.
5. In Untenseite von dem Stossfänger ein Stück ausschneiden um die Kugelstange (*) montieren zu können.
6. Stossfänger wieder setzen, Kugelstange (*) montieren und alles fest anschrauben.
7. Stützlast : 50 bis 75 kg
Zul. Zugbelastung : 1600 kg

