

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0378 – MAZDA 323 4-türig '94-'97

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0000	
1 Kugel Ø 50mm mit Flansch 2 Löcher oder : 1 Kugelstange T35	(*)
2 Muttern mit Bolzen M16-40	(*)
2 Sicherheitsritzel Ø16mm	(*)
5 Bolzen mit Muttern M10-30	(B-C-D-E)
2 Bolzen mit Muttern M10-50	(A)
2 Ritzel 60-12	(B-C)
1 Montierstück –f	(A)
1 Montierstück –g	(D)
1 Montierstück –h	(E)
7 Sicherheitsritzel Ø10mm	(A-B-C-D-E)

'D'-Wert : 7,10 'S'-Wert : 50 zul. Anhängelast : 1200

ANBAUANLEITUNG

1. Reserverad und Kofferbodenbekleidung wegnehmen.
2. Stoßstange abnehmen. Auspuff lösen und Wärmeschild entfernen.
3. Anhängervorrichtung setzen mit (A) passend auf Löcher von Abschleppöse. (B-D) kommen gegen Bodenplatte, (C-E) gegen Bodenplatte von Reserveradkasten.
4. Punkte (B-C-D-E) durchbohren mit Ø10,5mm. Bei (A) Bolzen durch Abschleppöse stecken und Montierstück –f an Aussenseite festmachen.
5. Stosstange, Auspuff und Wärmeschild wieder setzen. (*) montieren und alles fest anschrauben. Reserverad und Kofferbekleidung wieder setzen.