



Toyota Landcruiser HJ60
1985 - 1990

GDW Ref. 0682

EEC APPROVAL N°: e0*00/00*00000*00

$\text{max} \downarrow \text{kg}$ 	x	$\text{max} \downarrow \text{kg}$ 	
D= $\frac{\text{Max} \downarrow \text{kg} \text{ }{\text{Max.} \text{ }$			
	+	$\text{max} \downarrow \text{kg}$ 	
		s/	= 100 kg
			= 3500 kg

GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem
TEL. 32(0)56 60 42 12(5) - FAX. 32(0)56 60 01 93
Email: gdw@gdwtowbars.com - Website: www.gdwtowbars.com



Toyota Landcruiser HJ60

1985 - 1990

Ref. 0682

Anbauanleitung

- 1) Tritt hinten wegnehmen.
- 2) Anhängerkupplung setzen mit (A) gegen Hinterseite von Querbalken hinten den Fahrzeug und passend auf vorhanden Löcher. (B) kommt gegen Unterseite von derselbe Querbalken auf Schrauben-löcher. (C) kommt gegen Unterseite von Längsträger genau hinten die Schraubenfeder, diese Löcher bohren mit $\varnothing 10,5\text{mm}$.
- 3) Alle Bolzen setzen, beigelieferte Ritzel bei oberste Löcher (A) gebrauchen.
(*) montieren und alles gediegen anschrauben.
- 4) Tritt anspannen durch einen kleinen Einschnitt zu machen.

Zusammenstellung

1 Anhängerkupplung Referenz 0682	
1 Flanschkuigel 50T	(*)
2 Muttern mit Bolzen M14x35	(*)
2 Muttern mit Bolzen M10x30	(*)
4 Muttern mit Bolzen M12x35	(A)
2 Bolzen M10/1,25x30	(B)
2 Ritzel 40x14	(A)
4 Sicherheitsritzel $\varnothing 10\text{mm}$	(B-C)
4 sicherheitsritzel $\varnothing 12\text{mm}$	(A)
2 Sicherheitsritzel $\varnothing 14\text{mm}$	(*)

Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8

Hinweise

Die Maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im bereich er Anlageflächen muß Unterbodenschuts und Antidröhmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.