

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0800 – MITSUBISHI COLT '92-'95

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0800	
1 Kugelstange T43M000 mit Kugel Ø 50mm oder : 1 Kugelstange T35M000	
4 Muttern mit Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzeln Ø12mm	(*)
4 Bolzen M12-30	(E)
4 Bolzen M10-30	(B)
4 Bolzen M10/1,25-30	(C-D)
1 Mutter mit Bolzen M10-35	(A)
2 Montierstücke –f	(B)
1 Montierstück –g	(A)
9 Sicherheitsritzeln Ø10mm	(A-B-C-D)
4 Sicherheitsritzeln Ø12mm	(E)

'D'-Wert : 6,20 'S'-Wert : 50 zul. Anhängelast : 1100

ANBAUANLEITUNG

1. Auspuff hinten lösen von den Aufhängungsgummi.
2. Unten in der Mitte der Stoßstange den Ausschnitt für die Abschleppöse breiter machen bis 16cm und 3cm tief ab Rand.
3. Bolzen womit Stoßstangestütze an Bodenplatte festgemacht sind, ausschrauben. Montierstücke –f ins Rahmen setzen via Öffnung in Unterseite von Längsträger. Diese so setzen, daß sie genau passen zwischen die Stoßstangestütze und Innenseite vom Rahmenbalken, mit B auf vorgesehene Löcher.
4. Anhängervorrichtung setzen mit A gegen Abschleppöseseite unten in der Mitte des Fahrzeuges. B und C kommen gegen Aussenseite und D gegen Unterseite den Rahmenbalken auf vorgesehene Löcher. C und D haben schon Schraubdraht.
5. Alle Bolzen verschrauben und fest anspannen.
6. Auspuff und Stoßstangestütze wieder festmachen.
7. (*) montieren und alles fest anschrauben.