

## **ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0863 – Citroen C25, Fiat Duc., Peugeot J5**

### **ZUSAMMENSTELLUNG**

1 Anhängervorrichtung Nr. 0863	
1 Kugel Ø 50mm mit Flansch 2 Löcher	(*)
2 Muttern mit Bolzen M14-35	(*)
2 Sicherheitsritzel Ø14mm	(*)
2 Bolzen mit Muttern M10-230	(A)
2 Bolzen mit Muttern M10-30	(C)
2 Erhöhte Ritzel 60-16/195	(A)
2 Ritzel 60-12	(C)
4 Sicherheitsritzel Ø10mm	(A-C)

'D'-Wert : 10,80 'S'-Wert : 100
------------------------------------

### **ANBAUANLEITUNG**

1. Den Bolzen womit die Stoßstange ans Rahmen festgemacht ist die 4 Muttern losschrauben.
2. Anhängervorrichtung setzen mit (B) auf die 4 erwähnte Bolzen (siehe Punkt 1) und Muttern verschrauben. Punkte (C) kommen gegen Vorderseite von der Stoßstange und (A) gegen Querbalkenunterseite.
3. (A-C) durchbohren mit Ø10,5mm. Danach Bohrungen (A) nur in die Oberplatte ergrössern bis Ø17mm um die erhöhte Ritzel einbringen zu können.
4. Alle Bolzen mit Ritzel verschrauben. (\*) montieren und alles fest anschrauben.