

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0023 – HONDA SHUTTLE '95-'99

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0023	
1 Kugelstange T43L000 mit Kugel Ø 50mm oder : 1 Kugelstange T35L000	
4 Muttern mit Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel Ø12mm	(*)
3 Bolzen M10-35	(B'-C)
1 Bolzen M10-40	(B)
2 Bolzen + Muttern M10-50	(A)
6 Ritzel 40-12-4	(A-B-B'-C)
1 Montierstück -e	(A)
6 Sicherheitsritzel Ø10mm	(A-B-C)

'D'-Wert : 7,70
'S'-Wert : 75
zul. Anhängelast : 1300

ANBAUANLEITUNG

1. Stoßstange abmontieren. Abschleppauge unten in der Mitte endgültig entfernen.
2. Tragarmen von der Anhängervorrichtung ins Rahmen schieben. Die grosse Löcher (A) werden über die im Chassis geschweisste Muttern gesetzt. Punkte (B-C) passen auf vorhandene Löcher in Rahmenunterseite. Bolzen mit Ritzel verschrauben. Bei (A) Montierstück -e in Rahmenbalken legen und Bolzen verschrauben.
3. Stoßstange wieder setzen, aber zuerst in der Mitte einen Einschnitt machen : 1cm ab Unterrand, 16cm breit.
4. (*) montieren und alles fest anschrauben.

