

OFFICIALTECH

10W/40 S3

21/12/2017
1727

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Deze "long-drain"-olie is ontwikkeld om een uitstekende smering te bieden aan moderne dieselmotoren met hoge prestaties.

TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor Euro IV- en Euro V-motoren en is verplicht voor de nieuwste SCANIA Euro VI-motoren. Door zijn hoge asgehalte is deze olie niet geschikt voor de meeste motoren en voertuigen die zijn uitgerust met een roetfilter.

KENMERKEN

Emissie-compatibiliteit: superieure reductie van de emissies.
Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor.
Koude start: zeer goede dunvloeibaarheid bij lage temperatuur.

SPECIFICATIE NIVEAU

ACEA	E4-12	MB	228.5
ACEA	E7-12	MTU	Oil Category 3
API	CF	RENAULT	RLD
CUMMINS	CES 20072	RENAULT	Approval RLD-2
DAF	EXTENDED DRAIN	RENAULT	RXD
DEUTZ	DQC-III-10	SCANIA	LDF-2
MACK	Approval EO-N	SCANIA	Approval LDF-3
MAN	M3277	VOLVO	Approval VDS-3

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	86.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.3
Viscositeitsindex	ASTM D2270		155
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	16.1
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.9
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

