

OEM SPECIFIC

75W90 G 50

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Door de speciaal geselecteerde samenstelling wordt geknars van de tandwielen voorkomen en de levensduur van de tandwielen verlengd. Het product zorgt voor een aanzienlijke verbetering van het schakelen bij lage temperaturen en verzekert gemakkelijk schakelen bij hoge temperaturen.

TOEPASSINGEN

Dit product is speciaal samengesteld voor versnellingsbakken met geïntegreerde differentiëlen van auto's met voorwielaandrijving.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen.

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

SPECIFICATIENIVEAU

API	GL-4 +	MIL	MIL-L-2105
BMW	MTF LT-4	VW	501 50
FORD	WSD-M2C200-C		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14
Viscositeitsindex	ASTM D2270		206
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	110000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	200

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®