

OEM SPECIFIC

75W140 LS GL 5

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën. Het is een high performance transmissieolie voor alle differentiëlen, inclusief differentiëlen die zijn uitgerust met een "limited-slip"-mechanisme. De olie wordt gekenmerkt door een uitermate hoge viscositeitsstabiliteit bij uiteenlopende temperaturen en zeer hoge dunvloeibaarheid bij lage temperatuur.

TOEPASSINGEN

Dit product wordt gebruikt in zwaar belaste assen en reductiebakken van auto's, trucks en off-road-machines. De olie heeft speciale eigenschappen voor "limited-slip"-differentiëlen en wordt met name aanbevolen voor 4X4-voertuigen.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen.

Anti-slijtage-bescherming: langere levensduur van de transmissie.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

SPECIFICATIE NIVEAU

API	GL-5	MIL	MIL-L-2105 D
BMW	MSP/A	MIL	MIL-L-2105 C

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	170
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		195
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-51
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	160

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®