

LIFE EXTENSION

85W140 GL 5

Dit is een "extreme-pressure"-smeermiddel voor versnellingsbakken, dat speciaal is samengesteld om te voldoen aan de zwaarste bedrijfsomstandigheden: hoge toerentallen, schokbelastingen en hoge koppels bij lage toerentallen.

TOEPASSINGEN

Aanbevolen voor alle hypoïdeoverbrengingen, maar ook geschikt voor conische wielen met spiraalvertanding, wormwielen en de meeste transaxles.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen.

Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie.

SPECIFICATIENIVEAU

API	GL-5	ZF	TE-ML 17B
MIL	MIL-L-2105 C	ZF	TE-ML 19B
MIL	MIL-L-2105 D	ZF	TE-ML 07A
ZF	TE-ML 05A	ZF	TE-ML 16B
ZF	TE-ML 12E	ZF	TE-ML 16C
ZF	TE-ML 16D		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	367
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		95
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-15
Kopercorrosie	ASTM D130		1B
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	215

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®