

ECO FLOW 75W FE

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën met lage viscositeit, voor gebruik in handgeschakelde versnellingsbakken van personenwagens waarmee maximale brandstofbesparing mogelijk is. Het product biedt geoptimaliseerde koude-starteigenschappen en een stabiel gedrag met betrekking tot viscositeit/temperatuur.

TOEPASSINGEN

Dit product is specifiek samengesteld voor versnellingsbakken waarvoor handgeschakelde-transmissieolie met een lage viscositeit wordt aanbevolen, bijvoorbeeld VW-transmissieolie SAE 75W.

KENMERKEN

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie.

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

SPECIFICATIE NIVEAU

API	GL-4	VW	TL 521 78
BMW	MTF LT-2	VW	TL 726
BMW	MTF LT-3	VW	TL 525 12
FORD	WSS-M2C200-D2	VW	G 052 171
GM	MTF 0063	VW	G 052 178
NISSAN	LV MTF-1	VW	G 052 512
PSA	B71 9730 A8	VW	G 052 726
VW	TL 521 71	VW	G 052 798

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	30.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.2
Viscositeitsindex	ASTM D2270		157
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-57
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	7000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION