



FAG



SERVICE INFO – FAG 0006

הנחיות להתקנת סט מיסב גלגל מק"ט: 713 6783 20



איור 1: סט מיסב גלגל 713 6783 20

יצרן: פורד
דגם: אסקורט דור 7, פיאסטה 2, קא, פומה
מק"ט: 713 6783 20 (סרן אחורי)

הערה:
לאום הנעילה השמאלית יש הברגה שמאלית ולאום הנעילה הימנית יש הברגה ימנית.

כאשר מחליפים מיסב טבור גלגל אחורי אום הנעילה חייבת להיות מהודקת ע"פ מומנט נדרש פעם אחת בלבד, בדיקה שניה של מומנט ההידוק עלולה להגדיל את המומנט ולגרור לעומס מוקדם מוגזם עבור המיסב.

מומנט ההידוק המדויק הנדרש על פי יצרן הרכב הינו 260 Nm.

במידה וחייבים לבדוק מומנט הידוק יש לשחרר את האום לפחות שתי כריכות בטרם מהדקים למומנט ההידוק הנדרש. וודא כי תוף הבילום מסתובב בכיוון ההפוך בעת הידוק אום הנעילה.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?
צלצלו: 972-4-8114146
או במייל: Zafrir.egozi@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

FAG 0006