

Instrucțiuni de montare pentru inelul ABS

Producător:	SAF
Tipul axului:	SK RB 9019 WI INTEGRAL SK RB 9022 WI INTEGRAL SK RB 9022 KI INTEGRAL SK RB 9019 KI INTEGRAL
Nr. art.:	F-569868.H195 (rulment)
Nr. OE:	04 200 1019 00 (rulment)



Imagine 1: Montare pentru inelul ABS

FAG livrează pentru piața aftermarket un nou rulment compact de service pentru aplicații SAF.

Conținutul livrării cuprinde un rulment compact de service, o unealtă de montaj pentru rulment, precum și un rotor ABS (inclusiv unealta), ce se deteriorează în timpul demontării și din acest motiv trebuie înlocuit.

Procedura (vezi și imaginea 1):

- Înainte de fixarea prin presare a noului rulment compact de service suprafața de
- așezare a inelului ABS trebuie să fie curată
- Așezați inelul ABS pe butuc
- Așezați unealta de montaj livrată pe inelul ABS
- Așezați o placă de presiune din metal între matrița de refulat și unealta de
- Fixați inelul ABS prin apăsare cu ajutorul unui dispozitiv de presare cu max. 10 kN

Conținut livrării FAG A M:

- 1 x rulment compact de service
- 1 x unealtă de montaj pentru rulment
- 1 x inel ABS
- 1 x unealtă de montaj pentru inelul ABS



Respectați întocmai instrucțiunile producătorului cu privire la forța de strângere

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 09.2009
FAG 0009

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG