



FAG



SERVICE INFO – FAG 0009

הנחיות לצורך הרכבת טבעת ABS



איור 1: התקנת טבעת ABS

יצרן: SAF
 דגם הסרן: SK RB 9019 WI INTEGRAL
 SK RB 9022 WI INTEGRAL
 SK RB 9022 KI INTEGRAL
 SK RB 9019 KI INTEGRAL
 מק"ט: 569868.H195
 ערכת תיקון (RIU)
 מק"ט יצרן מקורי: 04 200 1019 00 (מיסב)

נוהל עבודה:

- וודא נקיון איזור התקנת טבעת ABS בטרם התקנת יחידת הסט החדשה.
- מקם את טבעת ה ABS על טבור הגלגל.
- מקם את כלי הידוק היעודי על טבעת ה ABS.
- הכנס פלסת מתכת בין איזור המכה לבין כלי הידוק המתאים לצורך ההגנה עליו.
- בעזרת כלי מתאים לחץ על טבעת ה ABS (בכח מכסימלי של 10 KN)

תכולת האריזה של הסט FAG-AM:

- ערכת תיקון (RIU) 1x
- כלי הידוק ייעודי לערכת התיקון (RIU) 1x
- טבעת ABS 1x
- כלי הידוק ייעודי לטבעת ABS 1x

FAG מספקת ערכות תיקון חדשות (RIU) עבור חלקים המיוצרים ע"י SAF עבור שוק האפטרמרקט. ערכות אלו כוללות מיסב פנימי וחיצוני, כלי לצורך הידוק וטבעת כיוון ABS מושלמת ביחד עם הכלי להתקנתה שקרוב לוודאי במהלך החילוץ הטבעת תינזק ויהיה צורך להחליפה בחדשה.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146
 או במייל: Zafir.egozi@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.com

FAG 0009



FAG



SCHAEFFLER
 REP>XPERT