SERVICE-INFO

ABS gyűrű szerelési utasítása

Gyártó: SAF

Tengely típusa: SK RB 9019 WI INTEGRAL
SK RB 9022 WI INTEGRAL
SK RB 9022 KI INTEGRAL
SK RB 9019 KI INTEGRAL

Cikksz.: F-569868.H195
(Csapágy)

OE-sz.: 04 200 1019 00
(Csapágy)

Eljárási mód (1. ábra):

FAG az alkatrészpiacra egy új Service Kompakt csapágyat szállít az SAF alkalmazások számára. A szállítási csomaghoz tartozik egy Service Kompakt csapágy, egy szerelőszerszám a csapágyhoz valamint egy ABS póluskerék (szerszámmal együtt), amely a kiszereléskor tönkremegy és ezért ki kell cserélni.

Fontos:

- Az ABS gyűrű felfekvési felületének az új csapágyegység felsajtolása előtt tisztának kell lennie
- Helyezze fel az ABS gyűrűt a kerékagyra
- Helyezze a mellékelt szerelőszerszámot az ABS gyűrűre
- Helyezzen egy fém nyomólapot a sajtolóbélyeg és a szerelőszerszám közé
- Sajtolja fel az ABS gyűrűt egy sajtolókészülék segítségével max. 10 KN erővel

FAG AM szállítási csomag része:

1 x Service Kompakt csapágy
1 x Service Kompakt csapágy szerelőszerszáma
1 x ABS gyűrű
1 x ABS gyűrűszerelő szerszám

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Megfelelő alkatrészeket az onlinekatalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2009.09. állapot
FAG 0009

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

FAG