

Instrucțiuni de montare pentru kit-ul de rulment pentru roată 713 6100 20

Producător: Audi, Seat, VW

Modele:

Audi: A3, TT

Seat: Leon, Toledo II, Octavia,

VW: Bora, Golf IV, New Beetle

Nr. Art.: 713 6100 20 (KIT)



Imagine 1: 713 6100 20 – Kit de rulment pentru roată FAG

La înlocuirea rulmentului pentru roată ce corespunde kit-ului menționat mai sus trebuie să se aibă grijă la procedura corectă de strângere a piuliței dublu hexagonale.

Procedura de montare pentru kit-ul 713 6100 20 pentru autovehicule cu piuliță dublu hexagonală:

Îndepărtați eventualele reziduuri de vopsea și/sau urmele de coroziune de pe filetul/dințarea articulației externe.

Înainte de a introduce arborele de transmisie, pulverizați ulei pe:

- dințarea articulației externe,
- filetul articulației externe,
- dințarea butucului roții,
- suprafața de contact și filetul piuliței dublu hexagonale
- Strângeți piulița dublu hexagonală cu 200 Nm și deșurubați-o o jumătate de rotire
- Rotiți butucul roții cu 180°
- Rotiți apoi încă o dată cu 50 Nm + 60°

Conținut – Kit rulment pentru roată 713 6100 20:

- 1 x rulment pentru roată
- 1 x piuliță dublu hexagonală
- 1 x inel de siguranță
- 1 x piuliță
- 1 x piuliță
- 1 x piuliță
- 1 x pastă de montare



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 11.2009

FAG 0012

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG