

713 6100 20 sz. kerékcsapágykészlet szerelési utasítása

Gyártó: Audi, Seat, VW

Modellek:

Audi: A3, TT

Seat: Leon, Toledo II, Octavia,

VW: Bora, Golf IV, New Beetle

Cikkszám: 713 6100 20 (KIT)



1. ábra: 713 6100 20 – FAG kerékcsapágy készlet

A fentnevezett kerékcsapágykészlet kerékcsapágyának cseréjénél ügyeljenek a helyes eljárási módra a tizenkétlapú anya meghúzásánál.

A 713 6100 20 sz. készlet szerelési eljárása a tizenhatlapú anyás járművekre:

Távolítsa el a külső csukló meneteiben/fogazásában az esetleg meglévő lakkmaradványokat és/vagy korróziót.

Zsírozza be a behelyezés előtt a csuklós tengelyt:

- a külső csukló fogazását,
- a külső csukló meneteit,
- a kerékagy fogazását,
- a felfekvő felületeket és a tizenkétlapú anya meneteit olajjal
- a tizenkétlapú anyát húzza meg 200 Nm meghúzási nyomatékkal és lazítsák egy fél fordulattal
- fordítsa meg a kerékagyat 180°-kal
- azt követően még egyszer forgassa tovább 50 Nm + 60°-kal

Tartalom - 713 6100 20 sz. kerékcsapágy készlet:

- 1 x kerékcsapágy
- 1 x tizenkétlapú anya
- 1 x biztosítógyűrű
- 1 x anya
- 1 x anya
- 1 x anya
- 1 x szerelőpaszta



Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Megfelelő alkatrészeket az onlinekatalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2009.11. állapot

FAG 0012

Műszaki változtatás joga fenntartva

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG