



FAG

SERVICE INFO – FAG 0013



Pyörän laakerisarjan 713 6108 80 asennusohje

Ajoneuvo-
valmistajat: Audi, Seat, VW

Mallit:

Audi: A3, TT

Seat: Leon

VW: Golf IV

Tuote Nrot: 713 6108 80 (KIT)

Vaihdettaessa edellä esitettyä pyöränlaakeria, on muistettava oikea menettely kuusiokantaruuvia kiristettäessä.

Asennusmenettely sarjalla 713 6108 80 ja kuusiokantaruuvilla varustettuja ajoneuvoja varten:

Poista mahdolliset maalin ja ruosteen jäämät ulkonivelen kierteestä ja urista.

Voitele öljyllä ennen kampiakselin paikalleen asettamista:

- ulkonivelen uritus
- ulkonivelen kierre
- pyörän navan uritus

Huomio:

Älä voitele kuusiokantaruuvien kierrettä öljyllä!

- Kiristä kuusiokantaruuvi 250 Nm + 90° momentilla ja löysää puoli kierrosta
- Käännä pyörän napaa 180°
- Kiristä sitten vielä kerran loppuun 250 Nm + 90° momentilla

You can add phrase: “Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä.”



Kuva 1: 713 6108 80 – FAG pyöränlaakerisarja

Pyörän laakerisarjan 713 6108 80 sisältö:

- 1 x pyörän laakeri
- 1 x kuusiokantaruuvi
- 1 x lukitusrengas
- 1 x mutteri
- 1 x asennuspasta

Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Pyöränlaakerin ympäristössä tehtävät toimenpiteet (jarrujärjestelmä, yhdystangot, pyörät) suoritetaan auton valmistajan ohjeiden mukaan!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.com sekä RepXpert www.repxpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



FAG 0013