



FAG



SERVICE INFO – FAG 0013

הוראות הרכבת מיסב גלגל מק"ט 713 6108 80



תמונה מס' 1: 713 6108 80 – קיט מיסב גלגל FAG

יצרן רכב: אאודי, סיאט, פולקסווגן
 דגמים: אאודי: TT, A3
 סיאט: לאון
 פולקסווגן: גולף 4
 מק"ט: (קיט) 713 6108 80

כאשר מחליפים את מיסב הגלגל מתוך קיט מיסב הגלגל הנוכחי, שים לב לפעול על פי התהליך הנכון כאשר מהדקים את הבורג בעל הראש המשושה.

תהליך ההרכבה: קיט 713 6108 80 עבור רכבים בעלי בורג עם ראש משושה.

הסר כל סימן צבע, משקע ולא קורוזיה מעל שכבות התבריק בליטה של חיבור המפרק החיצוני.

בטרם הכנסת גל ההינע וודא שהרכיבים הנ"ל נמרחו בשמן:

- שגם בחיבור המפרק החיצוני
- תבריק המפרק החיצוני
- שגם טבור הגלגל

הערה:

אין למרוח בשמן את הבורג בעל הראש המשושה!

- הדק את הבורג בעל הראש המשושה ל- $250 \text{ Nm} + 90^\circ$
- ולאחר מכן שחרר חצי סיבוב
- סובב את טבור הגלגל 180°
- הדק שוב ל- $250 \text{ Nm} + 90^\circ$

תכולת האריזה – קיט מיסב גלגל 713 6108 80:

- מיסב גלגל 1x
- בורג בעל ראש משושה 1x
- טבעת מחזיר גריז 1x
- אום 1x
- אום 1x
- אום 1x
- משחת סינון לצורך הרכבה 1x

הערה:

אנא השתמש במשחת הסינון המצורפת בקיט זה בקדח המפרק בלבד על מנת לסייע להתאמה של המיסב.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146
 או במייל: Zafir.egozi@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.com