



Monteringsanvisningar för hjullagersats 713 6108 80

Tillverkare: Audi, Seat, VW

Modeller:

Audi: A3, TT
Seat: Leon
VW: Golf IV

Best. nr.: 713 6108 80 (KIT)



Bild 1: FAG hjullagersats

Vid byte av hjullager med ovannämnda hjullagersats, ska korrekt arbetsgång vid åtdragning av skruven med sexkantsskalle följas.

Monteringsgång med sats 713 6108 80 för fordon med sexkantsskalle:

Ta bort lackrester och korrosion från gänga och splines på den yttre leden.

Olja in följande ställen på leden före påsättning:

- splines på den yttre leden
- gänga på den yttre leden
- splines på hjulnavet

OBS:

Smörj inte in gängan på skruven med sexkantsskalle!

- Dra åt skruven med sexkantsskalle med åtdragsmomentet 250 Nm + 90° och lossa ett halvt varv.
- Vrid hjulnavet 180°
- Dra därefter åt ännu en gång med åtdragsmomentet 250 Nm + 90°

Innehåll i hjullagersats 713 6108 80:

- 1 x hjullager
- 1 x skruv med sexkantsskalle
- 1 x låsring
- 1 x mutter
- 1 x monteringspasta



Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 11.2009
FAG 0013

Rätt till ändringar förbehålles
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket