



# FAG

## Service-Info



# Gewijzigde wiellagerflens

Gebruik altijd de meegeleverde schroeven

Fabrikant: BMW

Modellen: 5er (F07, F10, F11, F18)  
6er (F06, F12, F13)  
7er (F01, F02, F03, F04)  
X3 (F25)  
X4 (F26)

Artikelnummer: 713 6495 10  
713 6495 20  
713 6496 00  
713 6496 30

Bij de bovengenoemde voertuigen zijn bij de vooras wiellagers van de 3e generatie gemonteerd, die met vier schroeven aan de fusee zijn bevestigd.

De autofabrikant heeft in de serieproductie verschillende wiellagers met afwijkende schroefdraadspoed gebruikt.



Fig. 2: Gebruik altijd de meegeleverde schroeven.

### Let op:

Als u schroeven met een afwijkende schroefdraadspoed gebruikt, raakt de schroefdraad beschadigd. In het ergste geval raakt het wiel beschadigd!

Bij de reparatie wordt daarom geadviseerd om de schroeven eerst met de hand in te draaien en ten slotte met het voorgeschreven aanhaalkoppel vast te draaien. Het gebruik van een slagschroevendraaier bij de montage wordt met klem ontraden. Neem de volgende aanhaalkoppels in acht:

713 6495 10 (M12x1,5)  
713 6495 20 (M12x1,5)

1e fase: 80 Nm  
2e fase: 90°

713 6496 00 (M12x1,25)  
713 6496 30 (M12x1,25)

1e fase: 20 Nm  
2e fase: 120 Nm  
3e fase: 90°



Fig. 1: Linkerschroef: M12x1,5  
Rechterschroef: M12x1,25

Als het wiellager wordt vervangen, moeten altijd de schroeven worden gebruikt, die zich in de FAG-wiellagerset bevinden. Alleen dan kan worden gewaarborgd dat de schroefdraadspoed in de wiel-lagerflens en op de schroeven overeenkomt.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM\_BNL@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.be  
www.schaeffler-aftermarket.nl



SCHAEFFLER  
REP>XPERT