

KIT – PSD1285/ND



IT Questa **puleggia smorzatrice** è stata disegnata per essere accoppiata con la **puleggia alternatore** che troverete in questa scatola, per poter garantire 24 mesi di vita utile. Stringere con una chiave dinamometrica a 130 NM e stringere la vite a 180°

Per questo motivo è **necessario ed indispensabile** assemblare la puleggia alternatore in fase di sostituzione della puleggia smorzatrice.

In caso contrario BRED Lorett SRL non si riterrà responsabile di eventuali danni o altri inconvenienti che possano occorrere al motore.

GB This **crankshaft pulley** has been designed to work with the overrunning **alternator pulley** that you will find in this box in order to guarantee 24 months of useful life. Tight torque to 130 NM and tight the screw at 180°.

For this reason, it's **required and essential** to assemble the alternator pulley changing the new pulley of crankshaft.

In opposite case, BRED Lorett SRL, doesn't take responsibility for hurts or inconveniences that could take place in the engine.

AL Kjo pulexhe e boshtit motorik eshte dizenuar per tu montuar se bashku me pulexhen e dinamos qe do te gjeni ne kuti, per te garantuar nje jetegjatesi prej 24 muajsh. Shtrengoni me nje çeles dinanometer ne 130Nm, dhe rrotulloni viden 180°.

Per kete arsye eshte e nevojshme dhe e domosdoshme qe pulexha e dinamos te montohet gjate fazes se nderrimit te pulexhes se boshtit motorik.

Ne rast te kundert, BRED Lorett SRL nuk do te mbaj pergjegjesi per demtime te mundshme ose te meta qe mund te ndodhin ne motor.

BG Демпферната шайба за колянoв вал е проектирана да работи заедно с алтернаторна шайба-маховик; двете се доставят в комплект, за да се бѐде дадена гаранция 24 месеца. Въртящ момент до 130 NM и завиване на винта на 180°

Поради тази причина е необходимо и важно алтернаторната шайба да се монтира като се подменя и шайбата на колянoвия вал.

В противен случай BRED Lorett SRL не носи отговорност за повреди в двигателя.

CZ Tato řemenice klikové hřídele byla navržena pro společnou montáž s volnoběžnou řemenicí alternátoru, kterou najdete v balení abychoh mohli garantovat 24 měsíců záruky. Utáhněte utahovacím momentem 130 NM a potom ještě dotáhněte o 180°

Z tohoto důvodu je nutné vyměnit vždy obě řemenice! V opačném případě společnost BRED Lorett SRL nepřebírá zodpovědnost za škody na motoru.

D Diese Schwingungsdämpfer-Riemenscheibe wurde zur Kopplung mit der Generatorriemenscheibe entwickelt, die Sie in dieser Packung, vorfinden werden, um eine Lebensdauer von 24 Monaten zu garantieren. Die Schraube bei einem Drehmoment von 130 NM und 180° anziehen.

Es ist daher erforderlich und unerlässlich, die Generatorriemenscheibe beim Wechsel der Schwingungsdämpfer-Riemenscheibe einzubauen.

Andernfalls hält sich die Firma BRED Lorett SRL für eventuelle Schäden oder sonstige Probleme nicht verantwortlich, die am Motor auftreten könnten.

E Esta polea está diseñada para funciona junto con la polea de alternador de rueda libre que esta en esta caja, para poder garantizar una vida útil de 24 meses. Apretar con la llave dinamométrica a 130NM y reapretar el tornillo a 180°.

Por ello, es obligado e indispensable el montaje de la polea de alternador al cambiar la nueva polea de cigüeñal.

En caso contrario, BRED Lorett SRL, no se responsabiliza de ningún daño ni molestia que se pueda producir en el motor.

F Cette poulie est dessinée pour fonctionner avec la poulie alternateur qui se trouve dans la boîte pour pouvoir garantir une vie utile de 24 mois. Serrer avec la clé dynamométrique à 130NM et serrer la vis à 180°.

Pour cette raison, c'est obligatoire et indispensable le montage de la poulie d'alternateur après avoir changé la poulie damper.

Dans le cas opposé, BRED Lorett SRL, n'assume pas la responsabilité d'aucun dommage ni d'autres dérangements qui peuvent se produire dans le moteur.

GR Αυτή η τροχαλία του στροφαλοφόρου έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με το γεγονός της υπέρβασης της τροχαλίας εναλλάκτη που θα βρείτε σε αυτό το κουτί, ώστε να εγγυώνται 24 μήνες ωφέλιμης ζωής. Σφιχτή ροπή στρέψης 130NM και σφίξτε τη βίδα στις 180°.

Για το λόγο αυτό, συνιστάται και απαιτείται ή συναρμολόγηση της τροχαλίας εναλλάκτη αλλάζοντας την νέα τροχαλία του στροφαλοφόρου. Σε

αντίθετη περίπτωση η BRED Lorett SRL δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για καταπονήσεις ή δυσχέρειες που θα λάβουν χώρα στον κινητήρα.

KIT – PSD1285/ND



H A főtengely szíjtárcsát úgy tervezték, hogy a dobozban található generátor csúszó szíjtárcsájával együtt működjön, garantálva önnek 24 hónap hasznos futásteljesítményt. Húzza meg 130 Nm-es nyomatékkal és 180°-kal a csavart. Ezért szükséges és létfontosságú a főtengely szíjtárcsával együtt cserélni a generátor szíjtárcsát is. Ellenkező esetben a BREDA LORETT SRL nem vállal felelősséget a sérülésekért és a motorsérülésből eredő félreértésekért.

МК Оваа ременица на коленестото вратило е проектирана да работи со преоптеретена ременица на алтернатор која е во оваа кутија, со цел да се гарантира 24-месечна употреба. Се затега со сила до 130 NM, а завртката се поставува на 180°. Затоа, потребно е и битно е да се монтира ременицата на алтернаторот со замена на новата ременица на коленестото вретено. Во спротивност BREDA LORETT SRL, не ја превзема одговорноста за оштетувања или за непогодностите кои може да настанат во моторот.

P Esta polie da cambota foi desenhada para funcionar com o transbordo da polie do alternador que irá encontrar nesta caixa a fim de garantir 24 meses de vida útil. Aperte o torque a 130 NM e aperte o parafuso a 180°. Por esta razão, é recomendado montar a polie do alternador mudando a nova polie da cambota. Caso contrário, a BREDA LORETT SRL, não assume a responsabilidade por danos ou inconveniências que possam surgir no motor.

PL Ten wał karbowy został zaprojektowany do pracy z kołem pasowym alternatora, który znajduje się w tym opakowaniu w celu zagwarantowania 24 miesięcy trwałości użytecznej. Należy ustawić moment obrotowy na 130 NM, a śrubę na 180°. Z tego powodu wyraźnie zaleca się montażu koła pasowego alternatora zmieniając nowe koło pasowe wału korbowego. W przeciwnym przypadku, BREDA LORETT SRL nie ponosi odpowiedzialności za usterki lub niedogodności, które mogą wystąpić w silniku.

RO Fulia arborelui cotit a fost conceputa pentru a lucra cu rola de alternator pe care le veți găsi în acest kit. Pentru a avea asigurată garanția de 24 de luni este necesară ca odată cu schimbarea fuliei arborelui cotit să se schimbe și fulia alternatorului. Strangeti cu un cuplu de 130 NM și insurubati șurubul la 180°. În caz contrar, BREDA LORETT SRL, nu își asumă responsabilitatea pentru daunele provocate de o eventuală avarie a motorului.

RS Ova remenica radilice je dizajnirana da radi sa jednosmernom remenicom alternatora koji ćete naći u ovoj kutiji u cilju garantovanja 24 meseca radnog veka. Zategnite obrtni moment na 130 NM i zavrnite vijak za 180°. Iz tog razloga, potrebno je i suštinski važno da se sklop remenice alternatora, menja uz novu remenicu radilice. U suprotnom slučaju, BREDA LORETT SRL, ne preuzima odgovornost za štetu ili neprijatnosti koje mogu da se dogode u motoru.

RUS Этот шкив коленчатого вала был разработан для того, чтобы, совместно работая со шкивом генератора переменного тока, который Вы найдете в одной упаковочной коробке, гарантировать безаварийную работу двигателя в течение 24 месяцев. Затяните болт моментом 130 НМ и затяните винт на 180°. Поэтому, необходимо и существенно во время установки нового шкива коленчатого вала заменить шкив генератора переменного тока на новый. В противном случае, компания BREDA LORETT SRL, не берет на себя ответственность за вред или ущерб, которые могли бы быть причинены двигателю.

KIT – PSD1285/ND

- IT La puleggia alternatore dovrà essere montata sui seguenti veicoli:
 GB The alternator pulley has to be assembled on the following vehicles:
 AL Pulexha e dinamos duhet te montohet ne automjetet e meposhtme:
 BG Алтернаторната шайба трябва да бъде монтирана на следните превозни средства:
 CZ Řemenice akternátoru musí být přiložena pro následující vozidla:
 D Die Generatorriemenscheibe ist bei den folgenden Fahrzeugen einzubauen:
 E Se ha de montar la polea de alternador en los siguientes vehiculos:
 F Il faut monter la poulie d'alternateur dans les véhicules suivants:
 GR Οδηγίες συναρμολόγησης:
 H A generator szíjtárcsákat az alábbi gépjárművekre kell felszerelni:
 MK Ременицата на алтернаторот треба да се намонтира на следните возила:
 P A polie do alternador tem de ser montada nos seguintes veículos:
 PL Koła pasowego alternatora musi być zamontowany w następujących pojazdach:
 RO Rola alternator este disponibila pentru urmatoarele aplicatii:
 RS Remenica alternatora mora da se montira na sledeća vozila :
 RU Шкив генератора переменного тока должен быть установлен на следующих транспортных средствах:

MARCA BRAND	MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	CV	MOTORE ENGINE	VALIDITA' VALIDITY
BMW	5	530D	245	N57D30A	03/10 >
BMW	5 Touring	530D	245	N57D30A	09/10 >
BMW	X3	30D Xdrive	258	N57D30A	05/11 >

Ref OE

BMW	11238511321
-----	-------------