



Szerelési utasítás a forgattyústengelyen lévő csavar kicseréléséhez

Gyártó: Opel, Vauxhall, Saab

Modellek:

Opel: Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira

Saab: 9-3

Motorok: 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V

Cikksz.: 530 0441 10 (KIT)
530 0443 10 (KIT)
530 0441 30 (KIT + Wapu)
530 0441 31 (KIT + Wapu)
530 0443 30 (KIT + Wapu)
530 0441 09 (SET)
530 0443 09 (SET)



1. ábra: Példa az 530 0443 30 cikkszámú INA vízszivattyú KIT-ben a forgattyústengely-csavar mindkét kivitelével

A jármű gyártójának az előírásai szerint a fogasszíj cseréjekor a forgattyústengely csavarját ki kell cserélni.

Ennél feltétlenül ügyeljen arra, hogy a kicserélt csavaroknál egy szabványos menetes (M12 x 1.75) vagy egy finom menetes (M12 x 1.5) csavarról van szó.

Beszereleskor ennek megfelelően az illeszkedő csavart kell használni.

Ezért az INA KIT's és az INA SET's esetén a forgattyústengely-tárcsához mindkét kivitelű csavarokat mellékeltek.

Figyelem:

A hibás forgattyústengely-csavar használata miatt a forgattyústengely menete megsérül!



Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2011.07 állapot

INA 0078

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

